BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Pistola antigravilla neumática profesional con válvula
CÓDIGO	050064
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Pistola profesional para la aplicación y la pulverización de productos protectores e insonorizantes como antigravilla, anticorrosión, antivibraciones, pintura bituminosa y cera protectora a base de disolvente o a base de agua, los dos de última generación.

La adición de las letras "WB" al nombre BS estándar significa que la pistola está equipada con un regulador especial del flujo para optimizar la presión en el interior del tranque garantizando la máxima flexibilidad de regulación durante la aplicación del producto subsuelo a base de aguda de última generación.

Gracias a la capacidad del tanque bajo presión hermética, la pistola puede trabajar con productos sueltos o utilizando los envases estándar de 1 kg atornillándolos directamente al acoplamiento roscado en la tapa. El cierre hermético del tanque garantiza que el material se puede quedar en el tanque durante la pausa de trabajo sin sufrir alteraciones. Gracias a la posibilidad de regularlo todo, el flujo de aire, la cantidad del material y la pulverización, y en esta versión WB también la presión en el interior del tanque, la pistola permite al usuario obtener una gran gama de tipos de superficies rugosas (efecto de piel de naranja) con características diversas permitiendo de este modo la restitución de la superficie al estado original. Gracias al tanque bajo presión, la pistola puede trabajar con presión muy baja, de este modo evita la formación de niebla de rociado. Además se pueden utilizar productos estándar como productos con alto contenido sólido y con un porcentaje muy pequeño de disolvente evitando así la contaminación del ambiente laboral.

3. CARACTERÍSTICAS

Gracias a su característica especial la BS WB es particularmente conveniente para la pulverización de productos a base de la última generación.

- Cuerpo estampado en latón niquelado.
- Tanque y tapa de aluminio con tratamiento protector (anodinado) con alta dureza y

resistencia a la corrosión.
- Tapa con acoplamiento roscado integrado para atornillar envases comerciales.
- Aguja de acero inoxidable afilada.
- Cierre de la aguja en P.T.F.E
- Boquilla y tapa de latón prolongada autocentrante.
- Regulación micrométrica de flujo total de la alimentación de aire (nuestro mod. RF).
- Volante de mano para regulación de la cantidad del material.
- Volante de mano para la regulación de la pulverización aire-material.
- Consumo de aire aproximadamente 200-300 l al minuto.
- Presión de uso 3-4 bar.
- Presión máxima permitida de 8 bar.
- Acoplamiento del suministro de la pistola ¼ gas rosca exterior.
- Capacidad del tanque 11 (bidón estándar).
- Regulador especial del flujo para la regulación de la presión en el interior del tanque.
- Eficiencia elevada de la transmisión.
- Peso neto 1682 g.
- Envasado por separado en caja de cartón con medidas 40x24x12 cm y peso bruto 1895 g.

4. KIT BS

El kit BS permite poder utilizar la pistola BS también para la aplicación de cera protectora en cavidades y para partes de difícil acceso.

Consta de una bolsa que contiene: 3 alargadores de plástico semitransparente de diámetro 6, longitud 1500mm, con conexión rosca interior, para atornillarlo directamente en la tapa de pulverización de la misma BS con las siguientes características.

- Sonda con boquilla en ángulo de 90º expulsión en forma de abanico para alcanzar hasta las esquinas ocultas.
- Sonda con boquilla recta con expulsión hacia delante en forma de rosa.
- Sonda con boquilla recta con pulverización circular de 360º.

A. CARACTERÍSTICAS

- Peso neto 173 gr.
- Envasado por separado en bolsas de plástico.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.