

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	BOSSAUTO 80° Cinta adhesiva para enmascarar
<b>CÓDIGO</b>	040015 (18mm X 45 m) 040016 (24mm X 45 m) 040017 (36mm X 45 m) 040018 (48mm X 45 m) 040027 (29mm X 45 m)

## 2. DESCRIPCIÓN

Cinta de enmascarar indicada para pintura en construcción, industria y aplicaciones en automoción, especialmente en carrocería a temperaturas hasta 80°C.

## 3. INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALORES	TOLER.	MÉTODO
Peso total	g/m <sup>2</sup>	92	± 8%	ISO 536
Espesor total	µm	125	± 10%	AFERA 5006
MD fuerza tensora	N/cm	>28		AFERA 5004
MD elongación al romperse	%	>8		AFERA 5004
Adhesión a placas de acero	N/cm	>2		AFERA 5001
Resistencia temperatura	80°C (60 min), 90°C (30 min)			

## 4. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Carrocería
- Construcción

## 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Varias superficies
- Uso en interior
- No deja residuo
- Todo tipo de pinturas
- Temperatura resistencia: 80°C

## 6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD

Asegúrese de que la superficie sobre la que desea colocar la cinta esté limpia, seca y libre de aceite y polvo. Se recomienda no aplicar la cinta a temperaturas inferiores a 10°C. Con una temperatura de almacenamiento inferior a 10°C, siempre se recomienda reacondicionar la temperatura de la

cinta a temperatura ambiente (15°C - 25°C) antes de su uso. Vida útil desde la fecha de fabricación: (Sin amarilleamiento y <10% de pérdida en el rendimiento a 23°C, 50% de humedad) se considera 12 meses para los rollos cortados y 6 para rollos jumbo.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.