**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**NOMBRE DEL PRODUCTO** GENIO B5 Fine pulimento cerámico fucsia 1 L
**CÓDIGO** 100805

## 2. DESCRIPCIÓN

GENIO B5 puede ser usado para tratar superficies pintadas con defectos pequeños, medianos o profundos. Puede aplicarse con máquina o a mano. Excelente para pintura vieja o fresca. Usar con un tampón de pulir de espuma o lana. Para un acabado muy brillante usar un tampón de pulir blanco.

- Pulido rápido.
- Acabado muy brillante.
- No deja grasa ni vetas.
- Bajo consumo de producto.
- Ahorra tiempo de aplicación y material.
- Sin silicona ni sílice.
- 2 en 1: elimina marcas y a la vez actúa como abrillantador

## 3. MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD

No irritante. No peligroso. No inflamable.

## 4. USO Y MODO DE EMPLEO

GENIO B5 pulimento abrasivo para eliminar defectos como marcas de arena, restos de pintura oxidada, arañazos debidos al lavado del coche, etc. Restaura el brillo de la opacidad y de la pintura oxidada de manera simple. Especialmente diseñado y desarrollado para un uso rápido y limpio sin utilizar agua. Permite ver la eliminación de los defectos inmediatamente. Reduce el tiempo de trabajo. Elimina los arañazos de manera permanente, no los oculta con aceites cosméticos. Se puede utilizar en aluminio.

El producto actúa sin dejar grasa en la superficie y evita que no pueda ver si los arañazos han sido eliminados. Libre de amoníaco y silicona. Puede pintarse. Contiene un nivel bajo de VOC para unas mejores condiciones medio ambientales.

Para un mejor resultado: usar la máquina a velocidad baja de 1200-1800rpm con tampones de pulir de lana o espuma. Utilizar un tampón de pulir de lana blanco de contacto variable a velocidad 1200-1800rpm para un resultado más brillante.

1. Aplicar Genio B5 en pequeñas cantidades a la superficie pintada a pulir. Pulir sólo áreas pequeñas al mismo tiempo.
2. Pulir la superficie aplicando media presión hasta que los rasguños e imperfecciones sean eliminadas.
3. Reducir la presión para permitir el pulido.

**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

4. Una vez acabado, quitar cualquier residuo de la superficie con un paño limpio de micro fibras.
5. En el caso de querer dar un brillo y protección extra aplicar B69

### A. Notas

- No utilizar en cantidades excesivas.
- En la pintura fresca, sensible, o donde la acumulación del calor puede ser un problema, la adición de agua puede evitar cualquier fricción, particularmente con los tampones nuevos en el proceso de pulir. Sin embargo, evite el agua excesiva innecesaria.
- Una vez que un tampón nuevo se active con agua, no necesita utilizar más agua durante el proceso de pulir cuando el tampón se ha impregnado del producto.

## 5. DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Composición | Es una emulsión que contiene sustancias inorgánicas inertes abrasivas |
| Apariencia | Compuesto líquido |
| Color | Fucsia/negro |
| Olor | Característico |
| Ph | - |
| FP | - |
| VOC | - |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Tiempo de durabilidad | Mínimo 18 meses conservado a temperatura ambiente en un recipiente sellado. Proteger de la congelación. |
| Empaquetado | 1L en botellas de plástico |

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.