

## REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

### GENESI CARBONIO 360



TUTTO APERTO  
FULLY OPENED

CHIUSO  
CLOSED

### SLIM



- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

### EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base  
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear  
 GENESI CARBONIO 360 GEO  
 SLIM HTE  
 SLIM HVLP  
 EGO HTE  
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material
HYDROPAL 120 SERIE PASTELLO	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
TRASPARENTE 2K ALL'ACQUA	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,0	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
TRASPARENTE SPECIALE SCRATCH RESISTANT 923 SMART	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,0	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
TRASPARENTE AD OPACITA' CONTROLLATA 923 MAT 4	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
EXTRA CLEAR VOC 420 223 SHINE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
TRASPARENTE HS LOW VOC	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
CLEAR VOC 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SUPERQUICK AIR DRYING CLEAR COAT 2K 223W AIR	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
NITROSPECIAL CLASSE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
ALLUMINIO RUOTE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
ANTIRUGGINE AI FOSFATI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SMALTO POLIURETANICO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO 2K BAGNATO SU BAGNATO	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
PUR FULLER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO PUR EXTRA RAPIDO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO B/B SM. ACQUA/SOLVENTE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
AKRIL FULLER ST	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO 881	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SEALER PER SMALTI ALL'ACQUA E SOLVENTE	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MULTICRYL 2K 907	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MULTICRYL 2K 9010	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MULTICRYL 2K 920	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
MULTICRYL METALLIZZATO DOPPIO STRATO 925	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
MULTICRYL PASTELLO DOPPIO STRATO 926	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
MULTICRYL PERLATO DOPPIO STRATO 927	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
MULTICRYL METALLIZZATO MONOSTRATO 910S	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
MULTICRYL SEMIOPACO METALLIZZATO MONOSTRATO 925S	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	3,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

# PALINAL®

## VERNICI PER AUTO



SLIM HTE

SLIM HVLP

EGO HVLP

EGO HTE

Distanza di verniciatura - Cappelletto Aerografo - Autovettura Spraying Distance - Aircap - Car	150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
	5,9" - 7,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"			3,9" - 5,9"		
	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material
HYDROPAL 120 SERIE PASTELLO	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE 2K ALL'ACQUA	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE SPECIALE SCRATCH RESISTANT 923 SMART	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE AD OPACITA' CONTROLLATA 923 MAT 4	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
EXTRA CLEAR VOC 420 223 SHINE	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
TRASPARENTE HS LOW VOC	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CLEAR VOC 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SUPERQUICK AIR DRYING CLEAR COAT 2K 223W AIR	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
NITROSPECIAL CLASSE	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
ALLUMINIO RUOTE	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
ANTIRUGGINE AI FOSFATI	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
SMALTO POLIURETANICO	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
FONDO 2K BAGNATO SU BAGNATO	/	/	/	/	/	/	/	1,5 21	/	/	/	/
PUR FULLER	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO PUR EXTRA RAPIDO	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO B/B SM. ACQUA/SOLVENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
AKRIL FULLER ST	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
PRIMER EPOSSIDICO 881	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE	/	/	/	/	2,0 29	/	/	/	/	/	/	/
SEALER PER SMALTI ALL'ACQUA E SOLVENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MULTICRYL 2K 907	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL 2K 9010	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL 2K 920	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL METALLIZZATO DOPPIO STRATO 925	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL PASTELLO DOPPIO STRATO 926	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL PERLATO DOPPIO STRATO 927	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL METALLIZZATO MONOSTRATO 910S	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTICRYL SEMIOPACO METALLIZZATO MONOSTRATO 925S	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet