

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED

CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm			150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
	5.9" - 7.9"			5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
BASIC FILLER II CP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EUROXY CP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
HYDROFILLER II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
TRANSPARENT SEALER CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	/	/	/	/	/	/
EXTRASEALER WHITE/ BLACK	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	/	/	/	/	/	/
DIRECTFILLER GREY/WHITE/ BLACK	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LIGHT FILLER GREY P 2530	/	/	/	1,1	1,8 - 2,0 26 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/
LIGHT FILLER GREY P 2530E eSense	/	/	/	1,1	1,8 - 2,0 26 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/
PERFECTFILLER BLACK/GREY/WHITE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ONYX HD	1,4	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	1,4	2,0 29	3,0	1,4	2,0 29	3,0
UNO HD 420	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	/	/	/	/	/	/
BLENDING FLASH	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FLEXPRO	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
MULTI SPOT	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
BASIC CLEAR II CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
CHRONOLUX CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0	3,0	/	/	/	/	/	/
CRYSTALCLEAR CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
DIAMONTCLEAR CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
DIAMONTOP CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
SATINTOP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
SATINTOP II	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
SILICATOP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
STARLUX CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
SUPREMELUX CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
SUPREMETOP CP	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
EASYCLEAR C 2510	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
EVERCLEAR C 2550	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
GLOSSCLEAR C 2560	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
RAPIDCLEAR C 2570	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/
RAPIDCLEAR C 2570E eSense	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,0	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet



	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
BASIC FILLER II CP	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
EUROXY CP	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
HYDROFILLER II	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
TRANSPARENT SEALER CP	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EXTRASEALER WHITE/ BLACK	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DIRECTFILLER GREY/WHITE/ BLACK	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
LIGHT FILLER GREY P 2530	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
LIGHT FILLER GREY P 2530E eSense	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PERFECTFILLER BLACK/GREY/WHITE	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
ONYX HD	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
UNO HD 420	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
BLENDING FLASH	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
FLEXPRO	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
MULTI SPOT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
BASIC CLEAR II CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CHRONOLUX CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
CRYSTALCLEAR CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
DIAMONTCLEAR CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
DIAMONTOP CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SATINTOP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SATINTOP II	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SILICATOP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
STARLUX CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SUPREMELUX CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SUPREMETOP CP	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
EASYCLEAR C 2510	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
EVERCLEAR C 2550	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
GLOSSCLEAR C 2560	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
RAPIDCLEAR C 2570	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
RAPIDCLEAR C 2570E eSense	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet