

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED



CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP



**GENESI CARBONIO
360 HTE BASE**
**GENESI CARBONIO
360 HTE CLEAR**
**GENESI CARBONIO
360 HVLP**
**GENESI CARBONIO
360 GEO**

DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm			150 - 200 mm			100 - 150 mm			100 - 150 mm		
	5.9" - 7.9"			5.9" - 7.9"			3.9" - 5.9"			3.9" - 5.9"		
	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto	ø ugello	bar	prodotto
	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material	ø nozzle	psi	material
1K All Plastics Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Plastic Primer	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® 2.0	/	/	/	1,2	1,8 - 2,2 26 - 31	3,0	/	/	/	/	/	/
Autoclear® HSR Anti Scratch	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® LV	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® LV Exclusive	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® LV Superior	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear Mix & Matt	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® Rapid Air AS	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® WB 2.0	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autocryl Plus LV	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer HB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer Rapid	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer UV	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer WB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autowave® MM 2.0	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Autowave® MM 338SA	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	1,3	2,0 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5
Colorbuild Plus	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Multi Use Filler Pro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Polysurfacer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Primer Surfacer EP II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sealer Plus	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
Washprimer 1K CF	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet




SLIM HTE

SLIM HVLP

EGO HVLP

EGO HTE

DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA
 SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR

150 - 200 mm

100 - 150 mm

100 - 150 mm

100 - 150 mm

5.9" - 7.9"

3.9" - 5.9"

3.9" - 5.9"

3.9" - 5.9"

	SLIM HTE			SLIM HVLP			EGO HVLP			EGO HTE		
	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material	Ø ugello Ø nozzle	bar psi	prodotto material
1K All Plastics Primer	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
2K Plastic Primer	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Autoclear® 2.0	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear® HSR Anti Scratch	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear® LV	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear® LV Exclusive	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear® LV Superior	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear Mix & Matt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Autoclear® Rapid Air AS	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autoclear® WB 2.0	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autocryl Plus LV	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autosurfacer HB	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer Rapid	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Autosurfacer UV	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autosurfacer WB	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autowave® MM 2.0	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Autowave® MM 338SA	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
Colorbuild Plus	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Multi Use Filler Pro	1,7	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Polysurfacer	2,5	2,0 - 2,2 29 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Primer Surfacer EP II	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Sealer Plus	1,5	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,5	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
Washprimer 1K CF	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet