

REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS:

GENESI CARBONIO 360



SLIM



TUTTO APERTO
FULLY OPENED

CHIUSO
CLOSED

- ① UGELLO / NOZZLE: vedere tabella / refer to chart
- ② REGOLAZIONE VENTAGLIO / FAN PATTERN CONTROL: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"
- ③ REGOLAZIONE PRODOTTO giri da posizione chiusa - vedere tabella / MATERIAL FLOW CONTROL turns from closed - refer to chart
- ④ REGOLAZIONI ARIA / AIR ADJUSTMENT: posizionare su "tutto aperto" / set to "fully opened"

EGO



GENESI CARBONIO 360 HTE base
 GENESI CARBONIO 360 HTE clear
 GENESI CARBONIO 360 GEO
 SLIM HTE
 SLIM HVLP
 EGO HTE
 EGO HVLP

SYROX
NESSUN COMPROMESSO



	GENESI CARBONIO 360 HTE BASE			GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR			GENESI CARBONIO 360 HVLP			GENESI CARBONIO 360 GEO		
DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			150 - 200 mm 5.9" - 7.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"			100 - 150 mm 3.9" - 5.9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
S2000 1K WASH PRIMER	/	/	/	1,3	1,5 - 2,0 21 - 29	3,5	/	/	/	/	/	/
S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTOR	/	/	/	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	/	/	/	/	/	/
S3020-S3060 SANDING SURFACER	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S5000 HS TOP CLEAR	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
S5200 FLEX CLEAR	/	/	/	1,3	1,8 - 2,2 26 - 31	3,5	/	/	/	/	/	/
SYROX WATERBORNE BASECOAT	1,2	1,6 - 2,0 23 - 29	2,5	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmec si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmec has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet

SYROX
NESSUN COMPROMESSO



SLIM HTE

SLIM HVLP

EGO HVLP

EGO HTE

DISTANZA DI VERNICIATURA - CAPPELLO AEROGRAFO - AUTOVETTURA SPRAYING DISTANCE - AIRCAP - CAR	150 - 200 mm 5,9" - 7,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"			100 - 150 mm 3,9" - 5,9"		
	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material	ø ugello ø nozzle	bar psi	prodotto material
S2000 1K WASH PRIMER	1,3	1,5 - 2,0 21 - 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTOR	1,3	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,3	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
S3020-S3060 SANDING SURFACER	1,7	1,8 - 2,0 26 - 29	3,5	1,7	2,0 29	3,5	/	/	/	/	/	/
S5000 HS TOP CLEAR	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
S5200 FLEX CLEAR	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0
SYROX WATERBORNE BASECOAT	/	/	/	/	/	/	1,2	1,5 21	3,0	1,2	1,5 21	3,0

Le indicazioni d'uso sopra riportate sono state ottenute dai nostri tecnici dopo accurati test

The mentioned adjustments are the results of several and accurate test by our technical team

Le indicazioni d'uso sopra riportate servono per facilitare l'uso del prodotto e sono fornite a titolo puramente indicativo

The mentioned adjustments intend to facilitate the application with our products and have to be intended as indicative suggestions

Walmecc si riserva il diritto di apportare senza preavviso qualsiasi modifica ai dati di questa tabella

Walmecc has the right to modify at any time and without any notice in advance any information on this sheet