

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Masilla Plásticos Bossauto 800 gr.
CÓDIGO	090014
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

La masilla para plásticos Bossauto es muy elástica, especialmente desarrollada para la reparación de las diferentes partes plásticas del coche. Excelente adherencia, alta elasticidad, rápido secado y fácil lijado.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris oscuro (aprox. RAL 7024)
Proporción de la mezcla	100:2
Catalizador	Catalizador (Peróxidos)
Vida de la mezcla	4-5 minutos
Tiempo de secado a 20°C	La superficie podría ser lijada después de aprox. 20-30 minutos

Recomendaciones:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de pinturas antiguas que estén firmemente adheridos. No aplicar a pinturas termoplásticas o que contengan ácido. Mezclar bien la masilla plástica con el endurecedor. Aplicar dentro de los rangos de temperatura adecuada (no inferior a +10°C de temperatura).

Calificación	VbF	Regulación de materiales peligrosos
Masilla de Bossauto	n/a	Xn nocivo, contiene estireno
Hardener P	n/a	Xi irritante, oxidante, contiene benzoil-peroxid

Todos los productos deben ser eliminados en relación con los reglamentos de la salud ambiental de las autoridades. Proteja su medio ambiente.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos