

SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	"GOO HHS" Fondo spray 400ml
RIFERIMENTO	090150 (grigio chiaro) RAL 9002 090151 (grigio) RAL 7040 090152 (grigio scuro) RAL 7021

2. DESCRIZIONE

Il riempitivo "Goo HHS" è un primer ad asciugatura rapida adatto per la riparazione e la rettifica di piccole aree con proprietà anticorrosive sull'area riparata del veicolo. Perfetta adesione su materiali plastici come PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP e metalli come ferro, acciaio, zinco e alluminio. Può essere verniciato con vernici all'acqua o vernici a base solvente.

- È possibile applicare spessori di film elevati senza cedimenti.
- Ottime proprietà di riempimento e opacità.
- Sovraverniciabile con vernici a base acqua e solvente.
- Resistente alle salviettine anti silicone.
- Asciugatura molto veloce.
- Facile da carteggiare bagnato e asciutto

3. CARATTERISTICHE FISICHE

Base chimica	Resina acrilica
Contenuto COV	271g / 500ml
Copertura	1.2m ²
Note sulla conservazione	3 anni in deposito adeguato (-10°C-25°C, umidità relativa dell'aria del 60% massimo)

4. APPLICAZIONE

- Agitare l'aerosol per almeno due minuti, dopo che la sfera dell'agitatore è libera.
- Applicare a croce a una distanza di 250 mm dall'oggetto.
- 3 mani a 70-80 um
- Tempo di asciugatura: 60 minuti a 20 ° C
- IR: 15-20 min.
- Dopo l'uso capovolgere l'aerosol e svuotare la valvola.

5. DISPOSIZIONE

Le lattine completamente vuote devono essere inserite in cassonetti per il riciclaggio o contenitori adeguati. Le lattine che non sono vuote devono essere smaltite come rifiuti speciali.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.