

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	"GOO HHS" Aparelho spray 400ml
CÓDIGO	090150 (cinza claro) RAL 9002 090151 (cinza) RAL 7040 090152 (cinza escuro) RAL 7021

2. DESCRIÇÃO

O enchimento "GOO HHS" é um primer de secagem rápida adequado para o reparo e retificação de pequenas áreas com propriedades anticorrosivas na área reparada do veículo. Adesão perfeita em plásticos como PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP e metais como ferro, aço, zinco e alumínio. Isto pode ser pintado com tintas à base de água ou tintas à base de solventes.

- Espessuras elevadas de filme podem ser aplicadas sem flacidez.
- Propriedades de enchimento e opacidade muito altas.
- Pode ser revestido com água e tintas à base de solvente.
- Resistente a toalhetes anti silicone.
- Secagem muito rápida.
- Fácil de lixar molhado e seco

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Base química	Resina acrílica
Teor de COV	271g / 500ml
Cobertura	1,2m ²
Notas de armazenamento	3 anos em armazenamento apropriado (-10°C-25°C, umidade relativa do ar máxima de 60%)

4. APLICAÇÃO

- Agite o aerossol por pelo menos dois minutos, depois que a bola do agitador estiver livre.
- Aplicar na demão transversal a uma distância de 250 mm do objeto.
- 3 demãos a 70-80 um
- Tempo de secagem: 60 minutos a 20°C
- IR: 15-20 min.
- Após o uso, vire o aerossol de cabeça para baixo e esvazie a válvula.

5. DISPOSIÇÃO

Latas completamente vazias devem ser colocadas em recipientes para reciclagem ou recipientes apropriados. Latas que não estiverem vazias devem ser descartadas como lixo especial.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoríolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com



As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.