BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHE DE SÉCURITÉ

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	DSS Spray nettoyant pour plastiques 400 ml
CODE	090058
DISTRIBUITEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. INDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

A. Classification selon le Règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1: H222; Acute Tox. 4: H302+332; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; -: H229

B. Effets adverses le plus importantes
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater si chauffé. Nocif en cas ingestion ou par inhalation. Provoque une irritation des yeux. Provoque irritation de la peau.

2.2. Éléments de l'étiquetage

A. Selon le Règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP)

- **Indications du danger**

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient fermé à pression : peut exploiter s'il s'échauffe.
H302+332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- **Pictogrammes de danger**

GHS02 : Flamme

GHS07 : Point d'exclamation

· Mention d'avertissement
Danger

· Indications de précaution
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

2.3. Des autres dangers
Substances PBT : Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1. Composants dangereux

Composant	Numéro CAS	EINECS	Concent.	Classification CLP	PBT / WEL
Heptane	142-82-5	205-563-8	46.000%	Flam. Liq. 2: H225; Asp. Tox. 1: H304; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	-
D-LIMONENE	5989-27-5	227-813-5	16.000%	Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410	-
LOW BOILING POINT MODIFIED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT ALKYLATE	64741-66-8	265-068-8	16.000%	Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 1: H224; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411	-
PROPANE - REACH registered number(s): 01-2119486944-21-XXXX	74-98-6	200-827-9	16.000%	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280	Substance avec une communauté limite d'exposition professionnelle.
ISOBUTANE	75-28-5	200-857-2	6.000%	Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280	Substance with a Community workplace exposure limit.

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

A. En cas de contact avec la peau
Retirez tous les vêtements et chaussures souillés immédiatement, à moins collé à la peau. Lavage immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

B. En cas de contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

C. Si avalé
Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

D. En cas d'inhalation
Éloigner la personne affectée de l'exposition en assurant la propre sécurité. Transporter la personne affectée à l'air frais en cas d'inhalation de vapeurs.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

A. En cas de contact avec la peau
Peut provoquer irritation et rougissement en la zone de contact.

B. En cas de contact avec les yeux
Peut provoquer irritation et rougissement. Les yeux peuvent pleurer profondément.

C. Si avalé
Peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements et de la faiblesse.

D. En cas d'inhalation
L'inhalation de solvant peut causer irritation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires immédiatement
Not applicable

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction
Utiliser des agents d'extinction appropriés pour éteindre le feu. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients. Dioxyde de carbone, poudres chimiques sèches, eau pulvérisée, mousse résistant aux alcools. Ne pas utiliser jets d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de combustion dangereux: vapeurs d'hydrocarbures et de la fumée. Monoxyde de carbone où la combustion est incomplète.

5.3. Conseils aux pompiers
Utiliser un appareil de protection respiratoire autonome. Utiliser des vêtements de protection et prévenir le contact avec la peau et les yeux.

6. MÉSURES EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTAL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Ne tentez pas de prendre des mesures sans vêtements de protection appropriés - voir la section 8 de la FDS. Tourner le conteneur qui fuit de fuite vers le haut pour empêcher la fuite de liquide. Éliminer tous les sources d'ignition.

6.2. Précautions pour l'environnement
Eviter qu'il pénètre en des eaux superficielles ou dans les égouts. Contenir le déversement en utilisant bunding.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Dévier de la terre sèche ou du sable. Transfert dans un conteneur qui puisse être fermé et étiqueté pour l'éliminer appropiatement.

6.4. Référence à d'autres sections
Voir section 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions pour une manipulation sécure
Assurer une ventilation suffisante à la zone. Ne manipuler pas dans espaces confinés. Éviter la formation ou la propagation de brouillards en l'air. Il est interdit de fumer.

7.2 Conditions d'stockage sécure, en incluant possibles incompatibilités
Stocker dans une zone froide et bien ventilée. Maintenir les récipients hermétiquement fermés. Maintenir à l'écart des sources d'ignition. Ne pas exposer à températures de plus de 50ºC.

7.3 Usages finals spécifiques

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de control

	Limites d'exposition dans le lieu de travail:			Poudre respirable:	
Composant	État	TWA 8 heures	STEL 15 min.	TWA 8 heures	STEL 15 min.
Heptane	UK	2100 mg/m^3	8400 mg/m^3	-	-
Propane	UK	1800 mg/m^3	7200 mg/m^3	-	-
Isobutane	UK	2400 mg/m^3	9600 mg/m^3	-	-

A. Valeurs DNEL/PNEC
Pas d'information disponible.

8.2. Control de l'exposition

A. Mesures d'ingénierie
Assurer une ventilation suffisante à la zone.

B. Protection respiratoire
Un appareil respiratoire autonome doit être disponible en cas d'urgence. Si elle est utilisée à l'intérieur sur une base continue, l'utilisation d'un respirateur de type cartouche est recommandé (NIOSH / MSHA TC 23c ou équivalent).

C. Protection des mains
Aucun requis pour l'application normale des produits aérosol, où le contact de la peau est minime attendu.

D. Protection des yeux
Lunettes de sécurité proprement ajustées. Assurer qu'il ait un bain d'œil disponible.

E. Eye protection
Vêtements protecteurs. Assurer qu'il ait une douche de secours disponible.

9. PROPRIETÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Information sur propriétés physiques et chimiques:

Forme	Aérosol
Couleur	Incolore
Odeur	Citrique
Rang d'évaporation	>1
Solubilité en l'eau	Négligeable
Point d'ébullition/rang ºC	98-176
Limite d'inflammabilité %	
Inférieur	0,6
Supérieur	7
Point d'ignition	-7
Autoinflammabilité	204-395
Pression de vapeur	50-60 (20ºC)
VOC g/l	VOC (g/l) 657 - VOC (w/w%) 100

9.2. Autres informations
Pas d'information disponible.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité
Stable sous transport et stockage recommandé.

10.2. Stabilité chimique.
Stable sous conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses ne se produiront pas dans des conditions de transport ou de stockage normales. La décomposition peut se produire sur l'exposition à des conditions ou des matériaux énumérés ci-dessous.

10.4. Conditions à éviter
-

10.5. Matériels incompatibles
Agents oxydants forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Vapeurs d'hydrocarbures et fumée. Monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

11.1. Information sur les effets toxicologiques

A. Ingrédients dangereux

HEPTANE	IVN	MUS	LD50	222 mg/kg
D-LIMONENE	ORL	MUS	LD50	5600 mg/kg
	ORL	RAT	LD50	4400 mg/kg
	SCU	MUS	LD50	3170 mg/kg

B. Effets importants pour le mélange

Effet	Voie	Bases
Toxicité aiguë	INH ING	Dangereuses: calculé.
Corrosion/irritation de la peau	DRM	Dangereuses: calculé.
Irritation/lésions oculaires graves	OPT	Dangereuses: calculé.

11.2. Symptômes/voies d'exposition

A. En cas de contact avec la peau
Peut provoquer irritation et rougissement en la zone de contact.

B. En cas de contact avec les yeux
Peut provoquer irritation et rougissement. Les yeux peuvent pleurer profondément.

C. Si avalé
Peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements et de la faiblesse.

D. En cas d'inhalation
Inhalation de solvant peut causer irritation.

E. Autres information
Effet de l'exposition aiguë: étourdissements, nausées, irritation de la peau et les yeux.

12. INFORMATION ECOLOGIQUE

12.1. Toxicité
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité
Pas disponible

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et mPmB
Le produit n'a été pas identifié comme une substance PBT.

12.6. Autres effets adverses
-

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes pour le traitement de résidus

A. Élimination
Ne pas perforer ou incinérer les conteneurs, même quand il est vide. Transfert à un conteneur approprié et organiser la collecte par la société d'élimination spécialisée.

B. NB
Il faut que l'usager prêt attention aux possibles régulations régionales ou nationales par rapport à l'élimination des résidus.

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

14.1. Numéro ONU
UN1950

14.2. Désignation officielle de transport des Nations Unies
Désignation officielle : AÉROSOLS

14.3. Type de danger pour le transport
Type de transport : 2

14.4. Groupe d'emballage
-

14.5. Dangers pour l'environnement
Non

14.6. Précautions spéciales pour l'usager
Précautions spéciales : Pas de précautions spéciales.
Code de tunnel : D
Catégorie de transport : 2

15. INFORMATION REGLAMENTAIRE

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.
Non applicable.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique pour la substance ou le mélange n'a été réalisée par le fournisseur.

16. AUTRES INFORMATIONS

A. Autre information
Cette fiche de sécurité est prête conformément à la régulation nº 1907/2006.
Cette fiche de sécurité est prête conformément à la régulation nº 1272/2008.

B. Phrases utilisées dans les sections 2 et 3 :
H220 Gaz extrêmement inflammable.
H222 Aérosol extrêmement inflammable.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225 Liquide et vapeur très inflammable.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H228 Solide inflammable.
H229 Récipient sous pression: Peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H302+332 Nocif en cas d'ingestion ou inhalation.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

L'information antérieure est considérée comme correcte mais elle ne contient toute l'information et, par conséquent, elle doit être utilisée comme une orientation. Cette entreprise n'assume la responsabilité d'aucun dommage causé par la manipulation ou le contact avec le produit.