

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Plast PT Bote 375ml
CÓDIGO	090011 (Antracita) 090012 (Negro) 090013 (Blanco) 090015 (beige)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Plast-PT es una pintura para plástico de rápido secado. Es usado para el tratamiento y la mejora de los plásticos de color, que pueden haberse deteriorado o descolorido a causa del tiempo.

Plast-PT también es muy adecuado para cambiar el color a un tono más oscuro. Gracias a su efecto muy duradero, las superficies tratadas mejoran en gran medida.

Plast-PT es resistente a lavado del coche y la abrasión.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de brillo	Sedoso
Secado	Secado aire caliente (DIN 50014, 23°C y 50% humedad relativa)
Temperatura de formación de la capa	Al menos a 7°C de temperatura ambiente (no actúa bien con luz solar directa)
Propiedades físicas	Tin-Plast no es resistente al agua salada y no es adecuado para una exposición continuada al agua estancada.
Propiedades químicas	Tin-plast no debe ser mezclado con otros colores con otras propiedades, ya que las propiedades específicas no serán alcanzadas.
Grosor/secado de la capa	40-50µm
Almacenaje	Almacenar en un lugar no afectado por heladas.
Salud	Perjudicial si es ingerido. Mantener alejado de los niños.
Medio ambiente	Tin-Plast tiene poco olor y es compatible con el medio ambiente.

4. APLICACIÓN

Puede ser usado en materiales con poros finos y superficies de plástico o de imitación de cuero, como techos plegables, techos duros, asientos, revestimientos de techo interior, piezas de goma, parachoques y otros revestimientos.

Puede ser utilizado en las superficies anteriormente mencionadas para aficiones y para uso doméstico o profesional (por ejemplo, caravanas, aviones y automóviles).

5. PROCEDIMIENTOS

1. Las superficies a tratar deben lavarse previamente para eliminar la suciedad, grasa, residuos y aceites.
2. Debe eliminarse el Plast-PT de las partes de las superficies que no tienen que ser tratadas inmediatamente después de su aplicación.
3. Plast-PT puede ser aplicado con la parte suave y lisa de una esponja. La esponja debe ser humedecida antes de usarse. También es posible aplicar Plast-PT con un cepillo de uñir normal. Independientemente de la herramienta que se utilice para aplicar el producto, es importante asegurar que Plast-PT es aplicado en capas muy finas.
4. Si el tono de color deseado no se consigue a la primera, entonces puede repetir el procedimiento 2 o 3 veces después que la primera capa se haya secado.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.