

# FICHE TÉCNIQUE

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Tint-Plast tube noir 75ml.
<b>CODE</b>	090027
<b>DISTRIBUTEUR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>ADRESSE</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>VILLE</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

## 2. DESCRIPTION

TINT-PLAST est une peinture pour plastique de séchage rapide utilisée pour le traitement et l'amélioration des plastiques de couleur qui peuvent se détériorer ou décolorer à cause du temps. Elle est aussi très adéquate pour changer le couleur à une teinte plus foncée. Grâce à son effet durable, les surfaces traitées améliorent en grand partie. TINT-PLAST est résistant au lavage d'automobiles et à l'abrasion.

## 3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré d'éclat	Soyeux
Séchage	Séchage d'air chaud (DIN 50014, 23°C et 50% humidité relative)
Température de formation de la couche	7°C, au moins, de température ambiante (il n'agit bien avec la lumière solaire directe)
Propriétés physiques	TINT-PLAST n'est pas résistant à l'eau salée
Propriétés chimiques	TINT-PLAST ne doit être mélangé avec autres couleurs avec d'autres propriétés car les propriétés spécifiques ne seront pas atteintes
Épaisseur/séchage de la couche	40-50 µm
Stockage	Stocker en un lieu non affecté par gelées
Santé	Préjudicieux si est ingéré. Maintenir hors de porte des enfants
Environnement	TINT-PLAST a peu d'odeur et est compatible avec l'environnement.

#### **4. APPLICATION**

---

Il peut être utilisé en matériels avec pores fins et surfaces en plastique et imitation cuir, comme toit pliant, toit dur, sièges, revêtements de toit intérieur, pièces en gomme, pare-chocs et autres revêtements. Il peut être utilisé sur les surfaces mentionnées ci-dessus pour un usage domestique (caravanes, avions et automobiles).

#### **5. MODE D'EMPLOI**

---

1. Il faut laver préalablement les surfaces à traiter à la fin d'éliminer la saleté, graisse, résidus et huiles.
2. Il faut éliminer TINT-PLAST des surfaces qui ne doivent être traités immédiatement après son application.
3. TINT-PLAST peut être appliqué avec la part douce et lisse d'une éponge. L'éponge doit être humectée avant d'utiliser. Il peut être appliqué avec une brosse à oindre normale. Indistinctement de l'outil utilisé pour appliquer le produit, c'est important d'assurer que TINT-PLAST est appliqué en couches très fines.
4. Si la première application du produit la teinte de couleur obtenue n'est pas la désirée, le procédé peut être répété 2 ou 3 fois après le séchage de la première couche.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.