

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

| | |
|-----------------------|--|
| NOM DU PRODUIT | Tint-Plast tube noir 75ml. |
| CODE | 090028 |
| DISTRIBUTEUR | BOSSAUTO INNOVA, S.A. |
| ADRESSE | c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 |
| VILLE | 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) |
| TEL | 902 100 667 |
| FAX | 902 363 047 |
| E-MAIL | info@bossauto.com |
| WEB | www.bossauto.com |

2. DESCRIPTION

TINT-PLAST est une peinture pour plastique de séchage rapide utilisée pour le traitement et l'amélioration des plastiques de couleur qui peuvent se détériorer ou décolorer à cause du temps. Elle est aussi très adéquate pour changer le couleur à une teinte plus foncée. Grâce à son effet durable, les surfaces traitées améliorent en grand partie. TINT-PLAST est résistant au lavage d'automobiles et à l'abrasion.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Degré d'éclat | Soyeux |
| Séchage | Séchage d'air chaud (DIN 50014, 23°C et 50% humidité relative) |
| Température de formation de la couche | 7 °C, au moins, de température ambiante (il n'agit bien avec la lumière solaire directe) |
| Propriétés physiques | TINT-PLAST n'est pas résistant à l'eau salée |
| Propriétés chimiques | TINT-PLAST ne doit être mélangé avec autres couleurs avec d'autres propriétés car les propriétés spécifiques ne seront pas atteintes |
| Épaisseur/séchage de la couche | 40-50 µm |
| Stockage | Stocker en un lieu non affecté par gelées |
| Santé | Préjudicieux si est ingéré. Maintenir hors de porte des enfants |
| Environnement | TINT-PLAST a peu d'odeur et est compatible avec l'environnement. |

4. APPLICATION

Il peut être utilisé en matériels avec pores fins et surfaces en plastique et imitation cuir, comme toit pliant, toit dur, sièges, revêtements de toit intérieur, pièces en gomme, pare-chocs et autres revêtements. Il peut être utilisé sur les surfaces mentionnées ci-dessus pour un usage domestique (caravanes, avions et automobiles).

5. PROCÉDÉ

1. Il faut laver préalablement les surfaces à traiter à la fin d'éliminer la saleté, graisse, résidus et huiles.
2. Il faut éliminer TINT-PLAST des parts des surfaces qui ne doivent être traités immédiatement après son application.
3. TINT-PLAST peut être appliqué avec la part douce et lisse d'une éponge. L'éponge doit être humectée avant d'utiliser. Il peut être appliqué avec une brosse à oindre normale. Indistinctement de l'outil utilisé pour appliquer le produit, c'est important d'assurer que TINT-PLAST est appliqué en couches très fines.
4. Si la première application du produit la teinte de couleur obtenue n'est pas la désirée, le procédé peut être répété 2 ou 3 fois après le séchage de la première couche.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.