BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Tint-Plast 75ml tubo antracita
CÓDIGO	090028
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

TINT-PLAST es una pintura para plástico de rápido secado, usado para el tratamiento y la mejora de los plásticos de color, que pueden haberse deteriorado o descolorido a causa del tiempo. También es muy adecuado para cambiar el color a un tono más oscuro. Gracias a su efecto muy duradero, las superficies tratadas mejoran en gran medida. TINT-PLAST es resistente a lavado del coche y la abrasión.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de brillo	Sedoso
Secado	Secado aire caliente (DIN 50014, 23ºC y 50% humedad relativa)
Temperatura de formación de la capa	Al menos a 7ºC de temperatura ambiente (no actúa bien con luz solar directa)
Propiedades físicas	TINT-PLAST no es resistente al agua salada y no es adecuado para una exposición continuada al agua estancada.
Propiedades químicas	TINT-PLAST no debe ser mezclado con otros colores con otras propiedades, ya que las propiedades específicas no serán alcanzadas.
Grosor/secado de la capa	40-50 µm
Almacenaje	Almacenar en un lugar no afectado por heladas.
Salud	Perjudicial si es ingerido. Mantener alejado de los niños.
Medio ambiente	TINT-PLAST tiene poco olor y es compatible con el medio ambiente.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

4. APLICACIÓN

Se aplica directamente sobre fondos Bi-Capa (tanto base disolvente como base agua) Puede ser usado en materiales con poros finos y superficies de plástico o de imitación de cuero, como techos plegables, techos duros, asientos, revestimientos de techo interior, piezas de goma, parachoques y otros revestimientos. Puede ser utilizado en las superficies anteriormente mencionadas para aficiones y para uso doméstico o profesional (por ejemplo, caravanas, aviones y automóviles).

5. PROCEDIMIENTO

1. Las superficies a tratar deben lavarse previamente para eliminar la suciedad, grasa, residuos y aceites.

2. Debe eliminarse el TINT-PLAST de las partes de las superficies que no tienen que ser tratadas inmediatamente después de su aplicación.

3. TINT-PLAST puede ser aplicado con la parte suave y lisa de una esponja. La esponja debe humedecerse antes de usarse. También es posible aplicar TINT-PLAST con un cepillo de ungir normal. Independientemente de la herramienta que se utilice para aplicar el producto, es importante asegurar que TINT-PLAST es aplicado en capas muy finas.

4. Si el tono de color deseado no se consigue a la primera, entonces puede repetir el procedimiento 2 o 3 veces después que la primera capa se haya secado.