

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	"Goo" Aparejo spray plásticos-chapa 400ml.
CÓDIGO	090049 (gris claro) 090050 (gris) 090053 (gris oscuro)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

GOO Aparejo spray para plásticos es un sistema de imprimación aislante de alta calidad, de secado rápido y de un solo componente, desarrollado especialmente para tratar las áreas lijadas restantes antes de aplicar la capa de acabado. Se adhiere perfectamente a cualquier superficie tratada o sin tratar como acero, acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, madera, yeso y la mayoría de los plásticos. Gracias a su composición única, es adecuado como capa base para cualquier tipo de pintura moderna.

Debido a su secado extremadamente rápido, GOO Aparejo está superficialmente seco después de 5 minutos de su aplicación y se puede pintar pasados unos 15 minutos. La fluidez excelente creada por su composición única de resinas y disolventes significa que GOO Aparejo produce una superficie ultra suave que requiere lijado. Esta composición única hace a GOO Aparejo resistente a casi cualquier tipo de desengrasante moderno.

GOO Aparejo es de color gris claro, gris o gris oscuro, unos colores que proporcionan una cobertura excelente para cualquier color. Gracias a su envase de aerosol es extremadamente fácil de usar y aplicar. El producto viene con una boquilla especial, que crea un patrón de aspersión profesional sin exceso de rociado, exactamente igual que el cono de una pistola de spray. La boquilla es ajustable, de modo que el producto puede ser rociado horizontal y verticalmente.

3. PROPIEDADES

- Se adapta perfectamente a los bordes lijados.
- Excelente adhesión a las superficies más comunes.
- Muy rápido secado y endurecimiento.
- Excelente fluidez.
- Buena resistencia a la mayoría de los desengrasantes.
- Puede ser rociado con cualquier sistema de pintura moderna.

4. CARACTERÍSTICAS

A. Color

- gris claro, gris y gris oscuro

B. Características

- Excelente poder de cubrimiento, secado rápido, fácil lijado, buena cobertura.
- Puede ser repintado con todo tipo de acabado de pinturas 1K y 2K.
- Resistente a los desengrasantes. Óptima protección contra la corrosión.

C. Condiciones de trabajo

- Desde +10°C hasta 80% de humedad relativa del aire.
- No cubrir con materiales de poliéster.

D. Tiempo de secado

- Secado superficial: después de aprox. 5-10 minutos.
- Manipulable: después de aprox. 15-20 minutos.
- Listo para ser lijado: después de aprox. 30 minutos.

5. INSTRUCCIONES DE USO

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. Agitar enérgicamente durante aprox. 3 minutos antes de usar. Pulverizar a una distancia aprox. de 20-30cm. Aplicar varias capas diluidas, con un período de evaporación aproximado de 3-5 minutos entre capa y capa. Después de su uso, coloque el recipiente boca abajo y pulverice hasta que la válvula quede limpia, de este modo se previene que la válvula quede obstruida.

6. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Sólo puede ser usado en áreas bien ventiladas. Alejar de posibles fuentes de ignición, no fumar, comer o beber.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Precaución: recipiente a presión.
- Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
- Sólo para uso profesional.
- Precaución: todos los productos deben ser eliminados según la regulación de las autoridades de salud ambiental.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.