

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	DSS Spray promotor adherente 400ML
CÓDIGO	090051
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

El Spray Promotor Adherente DSS es una mezcla única, formulada exclusivamente de resinas de propiedad que crean un enlace químico adherente que permite la adhesión en materiales de difícil pegado. Actúa como relleno y reparación de estos sustratos. DSS prepara las partes lavadas adecuadamente y/o reparadas para la aplicación de adhesivos, rellenos y últimas capas. El Spray Promotor Adherente DSS actúa como adhesivo, relleno, capa de acabado y también como un excelente sellador para todos los plásticos flexibles y semirrígidos.

3. CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación, pulverizar y dejar secar.
- Promotor adherente sobre materiales plásticos flexibles y semirrígidos.
- Compatible con todos los productos de sellado y reparación de plásticos.
- Compatible con todos los revestimientos.
- Mejora drásticamente la adherencia de adhesivos, rellenos y revestimientos.
- Aprobado por la OEM (Oficina para el Tratamiento de Situaciones de Emergencias).
- Producto utilizado por los fabricantes de piezas.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Todas las superficies deben lavadas primero con agua y jabón, y luego secadas. Permitir que el producto de limpieza se evapore.
- Para una imprimación o pintado inicial, se requiere un ligero arrastre para eliminar cualquier partícula.
- Volver a lavar y permitir que el producto de limpieza se evapore completamente.

5. MODO DE APLICACIÓN

1. Agitar vigorosamente el aerosol.
2. Pulverizar el producto a una distancia aprox. de 10 a 12 pulgadas de la superficie a tratar.

3. Puede aplicarse con una pistola de spray estándar.
4. En caso de utilizar el producto a pistola, ajustar la presión de aire de 45 a 60 psi.
5. Aplicar el Spray Promotor Adherente para reparar la superficie a media capa. No saturar, dejar secar por completo.
6. Aplicar relleno y/u otros revestimientos.
7. Lijar la superficie y dejarla completamente limpia antes de aplicar el producto, eliminando los residuos del lijado.
8. Volver a aplicar el Spray Promotor Adherente y dejar secar completamente antes de la aplicación de otros productos, rellenos, imprimación o revestimientos.
9. Propiedades que figuran a continuación son de 75°F (22°C).
10. Dejar secar durante un tiempo mínimo de 15-20 minutos dependiendo de la cantidad de producto aplicado. Puede ser necesario un tiempo adicional de secado.
11. El producto debe estar totalmente seco antes de continuar con el procedimiento siguiente.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.