

## FICHE TÉCNIQUE

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

---

<b>NOM DU PRODUIT</b>	DSS Spray promoteur d'adhérence 400ml
<b>CODE</b>	090051
<b>DISTRIBUTEUR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>ADRESSE</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>VILLE</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DESCRIPTION

---

Le spray promoteur adhérente DSS est un mélange unique, formulé exclusivement en résines de propriété qui créent une liaison chimique adhérente qui permet l'adhésion en matériels avec un collé difficile. Il est un remplissage et il répare ces substrats. DSS prépare les parts lavés adéquatement et/ou réparés pour l'application d'adhésifs, remplissages et dernières couches. Le Spray Promoteur Adhérent DSS est un adhésif, remplissage, couche de finition et il est aussi un scellant excellent pour tous les plastiques flexibles et semi-rigides.

### 3. PROPRIÉTÉS

---

- Facile application, pulvériser et laisser sécher.
- Promoteur adhérente sur matériels plastiques flexibles et semi-rigides.
- Compatible avec tous les produits de scellage et réparation de plastiques.
- Compatible avec tous les revêtements.
- Il améliore de manière signifiante l'adhérence d'adhésifs, remplissages et revêtements.
- Approuvé par l'OEM (Office pour le Traitement de Situations d'Émergence).
- Produit utilisé par les fabricants de pièces.

### 4. APPLICATION

---

- Il faut laver toutes les surfaces avec de l'eau et du savon et les sécher après. Permettre l'évaporation du produit.
- Pour une imprégnation ou peint initial, un légère déplacement pour éliminer des particules.
- Relaver et permettre que le produit de nettoyage s'évapore complètement.

## **5. INSTRUCTIONS D'APPLICATION**

---

1. Remuer l'aérosol vigoureusement.
2. Pulvériser le produit à une distance de 10 à 12 pouces de la surface à traiter.
3. Le produit peut être appliqué avec un pistolet en spray standard.
4. En cas d'utiliser le produit au pistolet, ajuster la pression de l'air de 45 à 60 psi.
5. Appliquer l'Spray Promoteur Adhérent pour réparer la surface. Ne pas saturer, laisser sécher complètement.
6. Appliquer le remplissage et/ou autres revêtements.
7. Poncer la surface et la nettoyer complètement avant d'appliquer le produit, en éliminant les résidus du ponçage.
8. Appliquer à nouveau l'spray promoteur adhérent et laisser sécher complètement avant de l'application d'autres produits, remplissages, imprégnation ou revêtements.
9. Les propriétés qui figurent ensuite sont de 75°F (22°C).
10. Laisser sécher pendant un temps minimum de 15-20 minutes selon la quantité de produit appliqué. C'est possible qu'un temps additionnel de séchage soit nécessaire.
11. Le produit doit être sec avant de continuer avec le procédé suivant.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.



**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**  
Pol. Ind. Vallcristof C/ Thomas Edison 16,  
08430 La Roca del Vallés, Barcelona  
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336  
info@bossauto.com/ [www.bossauto.com](http://www.bossauto.com)

