

BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Validoriolf O' Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com/www.bossauto.com



FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	DSS Spray nettoyant pour plastiques 400 ml
CODE	090058
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Nettoyant dégraissant spécialement formulé pour éliminer tous les contaminants autant de l'intérieur comme de l'extérieur de toutes les parts plastiques. Il prépare les parts et aide le processus d'adhésion avant d'appliquer les mastics et la couche finale.

Le nettoyant dégraissant peut être utilisé comme une cire et dégraissant de nouvelle génération, en utilisant la technologie en base citrique pour l'élimination de tous les restes à base de solvant et à base d'eau en surfaces pollués avant de peindre.

3. CARACTÉRSTIQUES PRINCIPALES

- Facile à utiliser: propre et sec avec un chiffon propre et sec et laisser sécher.
- Supprime les traces de surfaces contaminées à base d'eau et à base de solvant.
- Aide et favorise l'adhérence.
- Séchage rapide.
- Compatible avec tous les produits de réparation pour plastique.
- Compatible avec toutes les peintures.
- Il ne laisse aucun résidu.
- Laisse le plastique propre en quelques secondes.
- Il peut aussi être utilisé en métal.

4. APPLICATION

- Avant d'utiliser le spray nettoyant, mouiller la surface avec un mélange d'eau et savon.
- Remuer l'aérosol.
- Asperger le produit sur un chiffon propre en assurant qu'il soit bien imprégné.
- Sécher la surface à réparer. Sécher l'excès avec un chiffon.
- En cas de peindre, suivre les recommandations de l'entreprise de la peinture.
- En cas de réparer plastique, préparer la zone à réparer.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.

Pol. Ind. Valldoriolf C' Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336 info@bossauto.com/www.bossauto.com



- Poncer la zone à réparer avec papier à poncer de grain 80.
- Nettoyer à nouveau la zone à réparer. Voir pas 2, 3 et 4.
- Laisser sécher adéquatement.

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.