

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	T1010 Spray grasa blanca + PTFE 400 ml
CÓDIGO	110012

2. DESCRIPCIÓN

La grasa blanca es un producto de alta calidad con base de complejo de grasa de litio, aceite mineral y disolvente.

3. APLICACIÓN

La grasa blanca es un agua mejorada y resistente al calor y lubricante para la protección a largo plazo de rodamientos, ejes, bisagras y todo tipo de piezas móviles. Es conveniente no dejar gotear la grasa especial con aditivos anti desgaste.

4. INDICACIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. Pulverizar a distancia: 20-30 cm.

5. INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco a negro ámbar
Textura	Suave
Agente de Engrosamiento	Jabón de complejo de litio.
Punto de caída (°C)	+/-290°C
CLASE NLGL	1
Temperatura de aplicación	
Min(°C)	-30
Max (°C)	160
Penetración (mm/10)	
En bruto	310-340
Pulido 60 x	325
Pulido 100.000 x (%)	+10
Propiedades a presión extrema	
Carga de cuatro bolas de soldadura (Kg.) (Pass)	+/- 300
Aceite base especificado	
Viscosidad a 40°C	+/- 160
Viscosidad a 100°C	+/-15.5
Punto de goteo (°C)	+/- -17
Punto de inflamación (°C)	+/- 240

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.