

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	F110 Spray aflojatodo MoS2 400 ml
CÓDIGO	110010
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

El Aflojatodo con MoS2 F110 es un producto de alta calidad con base de aceites minerales, MoS2 y disolventes.

3. APLICACIÓN

El Aflojatodo con MoS2 F110 elimina el óxido de los tornillos, tuercas, etc. Debido a su alta cualidad en disolución, lubrica y previene la oxidación de los materiales, consiguiendo así, abrir cadenas, ruedas dentadas, bisagras, cerraduras y los puntos de inflexión de las máquinas (agrícolas, construcción, vehículos, etc).

4. MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar el producto suficientemente en las partes a tratar.

5. ESPECIFICACIONES

Color:	Semitransparente
Olor:	Disolvente
Disolventes:	Hidrocarbonos
Propulsor:	Butano/Propano
Información física:	Ver la hoja de seguridad.

La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por nosotros. Sin embargo, este producto puede tener numerosos usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha y, en particular, no garantizamos que este producto sea adecuado para cualquier uso particular. No nos hacemos responsables en ningún caso de cualquier persona que siga estas indicaciones sin haber probado de antemano el producto para asegurarse que éste es adecuado para su propósito particular, producción, condiciones y/o usos.