

## FICHA TÉCNICA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	Pasta tubos de escape 170 g
<b>CÓDIGO</b>	110028
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>POBLACIÓN</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DESCRIPCIÓN

Se utiliza para sellar las conexiones en la instalación o sustitución de los tubos de escape o piezas.

### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Rápido secado. Excelente sellado. Libre de amianto.  
Color aproximado: gris Pantone 430.



#### A. Secado

Se endurecerá por la temperatura alcanzada por los gases.

#### B. Aplicación

- Eliminar el óxido y la grasa y limpiar las partes a tratar.
- Extender abundantemente el producto sobre las partes a sellar antes de unir las piezas de conexión.
- Montar y fijar las partes de los tubos de escape.
- Las zonas selladas se endurecerán por el calor de los gases.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.