

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	U404 Spray universel noir guide 400 ml
RÉFÉRENCE	110032
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Spray spécial pour le contrôle du ponçage des mastics et apprêts. Très utile pour détecter les pores et défauts au cours des différents ponçages.

3. CARACTÉRISTIQUES

Application facile
Séchage rapide

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Contenu	400 ml
Base	liant nitro-cellulosique
Couleur :	noir
COV (C(omposants) O(rganiques) V(olatiles))	à peu près 92 % w/w
Odeur :	caractéristique
Rendement	3 à 4 m ²
A poncer	après 5 à 10 minutes

4. USAGE

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement
La surface doit être propre, sèche et dégraissée.

Peindre

Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer une fine couche de guide de ponçage, laisser et ensuite poncer jusqu'à la disparition totale du guide de ponçage appliqué.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.

7. DUREE DE VIE

10 ans dans un récipient fermé et stocké correctement.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.