

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT Pistolet Bossauto Black WB

RÉFÉRENCE 050025 (Ø1.2mm)
050026 (Ø1.3mm)

2. DESCRIPTION

Pistolet á peinture pour peinture avec godet á gravité 600cc, godet en nylon avec dispositif anti-goutte et filtre peinture FV/S-5000; filet 3/8M BSP. Raccord alimentation air 1/4M BSP pivotant, avec technologie WB pour peintures hydrosoluble. Emballé dans une mallette en Nylon avec brosse, kit pièces de rechange, écouvillon, régulateur manomètre analogique et clés de service pour l'entretien

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les pistolets de peinture ont été destinés pour une utilisation professionnelle. Une étude spécifique a rendu plus légère et ergonomique, qualités qui le rend adapté à une utilisation prolongée réduisant la fatigue de l'opérateur. Les prestations élevées ainsi que la facilité d'utilisation ont été ciblées pour simplifier toutes les opérations de peinture. La qualité des matériaux, les machines-outils à précision très élevée utilisés pour la fabrication ainsi que les contrôles sévères exécutés sur chaque pistolet, font de ce produit.

- Corps en aluminium matricé avec traitement protecteur d'anodisation noire qui rend le pistolet idéal pour l'utilisation de peintures à base d'eau.
- Buse et aiguille en acier inox AISI 303 (aiguille ø3mm).
- Chapeau de pulvérisation en aluminium anodisé à atomisation élevée.
- Godet en Nylon avec couvercle fileté de 600 cc, équipé de dispositif anti-goutte et filtre peinture.
- Régulateur de pression et de débit air.
- Régulateur du jet de rond à ventail.
- Régulateur de la quantité de peinture.
- Levier en acier inox, détails internes en laiton et aluminium.
- Ressort en acier inox et joints en caoutchouc NBR 70/PTFE.

Temperature de fonctionnement:	-10°C (253°K), +90°C (343°K)
Filetage:	1/4FM BSP Gaz cylindrique
Pression de fonctionnement:	2÷6 bar (29÷87 psi)
Dimensions (sen godet):	157x182x49mm [6,18x7,17x1,93 inch]
Poids net (sen godet):	0,457 kg [1,01 lb]

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.