

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**NOMBRE DEL PRODUCTO** Pistola Bossauto F160 HPS

**CÓDIGO** 050028 (Ø1.7mm)  
050029 (Ø1.3mm)

## 2. DESCRIPCIÓN

Pistola aerográfica de transferencia de alta eficiencia y muy fácil de usar, diseñada en especial para los trabajos de carrocería. Vaso de nailon incluido.

Para la aplicación de aparejo se recomienda una boquilla de Ø1.7mm y una presión de aire de 1,7 bar. Para la aplicación de pintura se recomienda una boquilla de Ø1.3mm y una presión de aire de 1,8 bar.

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de trabajo:	1,5 ÷ 4 bar (21,75 ÷ 58 psi).
Consumo del aire:	139 ÷ 298 l/min (4,91 ÷ 10,53 cfm)
Nivel de vibración:	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso neto:	0.445 kg [0.980 lb]
Dimensiones:	152x175x55 mm
Máxima presión de funcionamiento normal:	6 bar (87 psi)

N.B.: Máximo nivel de ruido: a 0,5m (20 inch) posterior 75 dBA, a 1m (40 inch) lateral 79 dBA.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.