

BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.

Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16, 08430 La Roca del Vallés. Barcelona t: +34 938 604 923



atencioncliente@bossauto.com/ www.bossauto.com

SCHEDA DEI DATI TECNICI

Date di aggiornamento: 29/01/2024

Versione: 2

(**)Indica le modifiche rispetto alla versione precedente.

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

1.1 Identificatore del prodotto: Catalizzatore UHS Normale (VOC)

Altre forme di identificazione: 010046 (0,5L) 010050 (2,5L)

- 1.2 Informazioni sul fornitore della scheda dei dati tecnici: (Vedere il titolo della SDT).
- **1.3 Numero telefonico di emergenza**: 93 860 49 23 (8:00 17:30).

SEZIONE 2. DESCRIZIONE

- Catalizzatore acrilico UHS per uso universale di asciugatura normale.
- · Alifatico, pertanto non ingiallisce.
- Compatibile con prodotti con basso contenuto di VOC come pittura, transparente, fondo.

SEZIONE 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Area di applicazione:	2:1 in volumen.
Pot life:	Come con il transparente raccomandato.
Tempo di vita:	Almeno un anno a 20°C e nel suo contenitore originale non aperto.

Le informazioni tecniche si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; tuttavia, poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.

Date di emissione: 10/06/2022 Date di revisione: 10/06/2022