

# FICHÉ DE SÉCURITÉ

## 1. IDENTIFICATEUR DU PRODUIT

**NOM DU PRODUIT** Durcisseur UHS Normal (VOC) 2,5l  
**RÉFÉRENCE** 010050

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Règlement n°1272/2008 (CLP)

La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4	Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4, H332.
Aquatic Chronic 3	Dangerosité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412.
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, catégorie 2, H319.
Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, Catégorie 3, H226.
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, catégorie 2, H315.
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1, H317.
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée, catégorie de danger 2 (Oral), H373.
STOT SE 3	Toxicité pour les voies respiratoires (exposition unique), Catégorie 3, H335.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Règlement n°1272/2008 (CLP)

##### Attention



#### Mentions de danger

Acute Tox. 4: H332	Nocif par inhalation.
Aquatic Chronic 3: H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Eye Irrit. 2: H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
Flam. Liq. 3: H226	Liquide et vapeurs inflammables.
Skin Irrit. 2: H315	Provoque une irritation cutanée.
Skin Sens. 1: H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
STOT RE 2: H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral).
STOT SE 3: H335	Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence

P210:	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280:	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/protection respiratoire/un équipement de protection des yeux/chaussures de protection.

- P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P305+P351+P338: pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.  
 P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la législation actuelle de traitement des déchets

### Informations complémentaires

EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

### Substances qui contribuent à la classification

Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (<0.1% O=C=N-R-N=C=O); Xylène.

### 2.3. Autres dangers

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT)/des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB).  
 Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

## 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances



Non concerné.

### 3.2. Mélanges

**Description chimique:** Mélange à base d'additifs et résines en dissolvants.

**Composants:** Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient:

Identification	Nom chimique /classification	Concentration
CAS: 28182-81-2 EC: 931-274-8 Index: Non concerné REACH: 01-2119485796-17-XXXX	<b>Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (&lt;0.1% O=C=N-R-N=C=O)<sup>1</sup></b> Auto classifiée Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H332 Skin Sens. 1: H317 STOT SE 3: H335 - Attention	25 - <50%
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 Index: 601-022-00-9 REACH: 01-2119488216-32-XXXX	<b>Xylène<sup>1</sup></b> Auto classifiée Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H312+H332 Aquatic Chronic 3: H412 Asp. Tox. 1: H304 Eye Irrit. 2: H319 Flam. Liq. 3: H226 Skin Irrit. 2: H315 STOT RE 2: H373 STOT SE 3: H335 - Danger	25 - <50%
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 Index: 607-025-00-1 REACH: 01-2119485493-29-XXXX	<b>Acétate de n-butyle<sup>2</sup></b> ATP CLP00 Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 STOT SE 3: H336 EUH066 - Attention	10 - <25%

CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 Index: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	<b>Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<sup>2</sup></b> ATP ATP01 Règlement 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226 – Attention	 2,5 - <5%
CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0 Index: 649-356-00-4 REACH: 01-2119486773-24-XXXX	<b>Solvant naphta aromatique léger (pétrole), &lt;0.1% EC 200-753-7<sup>1</sup></b> ATP ATP01 Règlement 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411 Asp. Tox. 1: H304 Flam. Liq. 3: H226 Skin Irrit. 2: H315 STOT SE 3: H336 EUH066 - Danger	 2,5 - <5%

<sup>1</sup>Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

<sup>2</sup>Les substances énumérées volontairement qui ne répondent à aucun des critères énoncés dans le règlement (UE) n°2020/878.

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

## 4. PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

#### Par inhalation

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

#### Par contact cutané

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

#### Par contact avec les yeux

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après le nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

#### Par ingestion/aspiration

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

#### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas pertinent.

### **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

---

#### **5.1. Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

##### **Moyens d'extinction inappropriés**

IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

##### **Dispositions supplémentaires**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

### **6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

---

#### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

##### **Pour les non-secouristes**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

##### **Pour les secouristes**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

## **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

## **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nous préconisons: Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter la rubrique 13.

## **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir les rubriques 8 et 13.

# **7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

---

## **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

### **Précautions pour une manipulation en toute sécurité**

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

### **Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions**

Transvaser dans un lieu correctement ventilé, de préférence au moyen d'une extraction localisée. Contrôler totalement les foyers inflammable (téléphones portables, étincelles...) et ventiler lors des opérations de nettoyage. Éviter toute atmosphère dangereuse à l'intérieur des récipients, dans la mesure du possible. Transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. En cas de décharges électrostatiques: garantir une connexion équipotentielle parfaite, utiliser des prises terre systématiquement, ne pas porter des vêtements de travail en fibres acryliques, privilégiant des vêtements en coton et des bottes. Respecter les exigences de base, en matière de sécurité pour équipements et systèmes définis dans la Directive 2014/34/EC ainsi que les dispositions minimum pour garantir la protection de la sécurité et la santé des employés selon les critères retenus dans la Directive 1999/92/EC. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

### **Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques**

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration.

### **Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux.**

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité.

## **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

### **Mesures techniques de stockage**

Température minimale: 5°C  
Température maximale: 30°C  
Durée maximale: 12 mois

### Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

## 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

INRS (Révision/Mise à jour: Décret n°2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021):

Identification	Limites d'exposition professionnelle		
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	VME VLCT	50 ppm 150 ppm	241 mg/m <sup>3</sup> 723 mg/m <sup>3</sup>
Diisocyanate d'hexaméthylène CAS: 822-06-0 EC: 212-485-8	VME VLCT	0,01 ppm 0,02 ppm	0,075 mg/m <sup>3</sup> 0,15 mg/m <sup>3</sup>
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	VME VLCT	50 ppm 100 ppm	221 mg/m <sup>3</sup> 442 mg/m <sup>3</sup>
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	VME VLCT	50 ppm 100 ppm	275 mg/m <sup>3</sup> 550 mg/m <sup>3</sup>

### DNEL (Travailleurs)

Identification		Courte exposition		Longue exposition	
		Systémique	Local	Systémique	Local
Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (<0.1% O=C=N-RN=C=O) CAS: 28182-81-2 EC: 931-274-8	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	1 mg/m <sup>3</sup>	Pas pertinent	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	212 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	442 mg/m <sup>3</sup>	442 mg/m <sup>3</sup>	221 mg/m <sup>3</sup>	221 mg/m <sup>3</sup>
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	11 mg/kg	Pas pertinent	11 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	600 mg/m <sup>3</sup>	600 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	796 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	550 mg/m <sup>3</sup>	275 mg/m <sup>3</sup>	Pas pertinent
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753-7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	1286,4mg/m <sup>3</sup>	1066,67mg/m <sup>3</sup>	Pas pertinent	837,5 mg/m <sup>3</sup>

## DNEL (Population)

Identificación		Courte exposition		Longue exposition	
		Systemique	Local	Systemique	Local
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	12,5 mg/kg	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	125 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	260 mg/m <sup>3</sup>	260 mg/m <sup>3</sup>	65,3 mg/m <sup>3</sup>	65,3 mg/m <sup>3</sup>
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	Oral	2 mg/kg	Pas pertinent	2 mg/kg	Pas pertinent
	Cutanée	6 mg/kg	Pas pertinent	6 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	300 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	35,7 mg/m <sup>3</sup>	35,7 mg/m <sup>3</sup>
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	36 mg/kg	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	320 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	33 mg/m <sup>3</sup>	33 mg/m <sup>3</sup>
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753-7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Inhalation	1152 mg/m <sup>3</sup>	640 mg/m <sup>3</sup>	Pas pertinent	178,57 mg/m <sup>3</sup>






## PNEC

Identification				
Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (<0.1% O=C=N-RN=C=O) CAS: 28182-81-2 EC: 931-274-8	STP	88 mg/L	Eau douce	0,127 mg/L
	Sol	53183 mg/kg	Eau de mer	0,013 mg/L
	Intermittent	1,27 mg/L	Sédiments (Eau douce)	266701 mg/kg
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	26670 mg/kg
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	STP	6,58 mg/L	Eau douce	0,327 mg/L
	Sol	2,31 mg/kg	Eau de mer	0,327 mg/L
	Intermittent	0,327 mg/L	Sédiments (Eau douce)	12,46 mg/kg
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	12,46 mg/kg
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	STP	35,6 mg/L	Eau douce	0,18 mg/L
	Sol	0,09 mg/kg	Eau de mer	0,018 mg/L
	Intermittent	0,36 mg/L	Sédiments (Eau douce)	0,981 mg/kg
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	0,098 mg/kg
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	STP	100 mg/L	Eau douce	0,635 mg/L
	Sol	0,29 mg/kg	Eau de mer	0,064 mg/L
	Intermittent	6,35 mg/L	Sédiments (Eau douce)	3,29 mg/kg
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	0,329 mg/kg



## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous- rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

	<p><b>Protection respiratoire</b>                  Protection des voies respiratoires obligatoire.                  Masque auto filtrant contre les gaz, vapeurs et particules.                  À remplacer dès lors que la résistance à respirer augmente et/ou dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant est détecté.                  EN 149:2001+A1:2009                  EN 405:2002+A1:2010                  EN ISO 136:1998</p> <p><b>CE</b>                  CAT III</p>
	<p><b>Protection spécifique pour les mains</b>                  Protection des mains obligatoire.                  Gants de protection chimique (Matériel: Polyéthylène linéaire basse densité (LLPDE), Temps de pénétration: &gt; 480 min, Épaisseur: 0,062 mm).                  Remplacer les gants en cas de début de détérioration.                  EN ISO 21420:2020</p> <p><b>CE</b>                  CAT III</p> <p>Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable de manière fiable et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.</p>
	<p><b>Protection du visage et des yeux</b>                  Protection du visage obligatoire.                  Lunettes panoramiques contre les éclaboussures/projections.                  Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures.                  EN 166:2002                  EN ISO 4007:2018</p> <p><b>CE</b>                  CAT II</p>
	<p><b>Protection du corps</b>                  Protection du corps obligatoire.                  Vêtement de protection antistatique et ignifuge.                  Protection limitée face à la flamme.                  EN 1149-1:2006                  EN 1149-2:1997                  EN 1149-3:2004                  EN 168:2002                  EN ISO 14116:2015                  EN 1149-5:2018</p> <p><b>CE</b>                  CAT III</p>
	<p><b>Protection du corps</b>                  Protection des pieds obligatoire.                  Chaussure de sécurité à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur.                  Remplacer les bottes dès le premier d'usure.                  EN 13287:2020                  EN ISO 20345:2011</p> <p><b>CE</b>                  CAT III</p>



	<p><b>Mesures complémentaires d'urgence</b>                  Douche d'urgence.                  ANSI Z358-1                  ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011</p>
	<p><b>Medidas complementarias de emergencia</b>                  Rincer œil                  DIN 12 899                  ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011</p>

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D.

### Composés organiques volatiles

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

C.O.V. (2010/75/UE):	50,45% poids
Concentration de C.O.V. à 20°C:	504,51 kg/m <sup>3</sup> (504,51 g/L)
Nombre moyen de carbone:	7,35
Poids moléculaire moyen:	112,05 g/mol

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

<b>Aspect physique</b>	
État physique à 20°C	Liquide
Aspect	Fluide
Couleur	Incolore
Odeur	Diluant
Seuil olfactif	Pas pertinent*
<b>Volatilité</b>	
Température d'ébullition à pression atmosphérique	136°C
Pression de vapeur à 20°C	812 Pa
Pression de vapeur à 50°C	4329,74 Pa (4,33 kPa)
Taux d'évaporation à 20°C	Pas pertinent*
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Masse volumique à 20°C	990 - 1010 kg/m <sup>3</sup>
Densité relative à 20°C	0,99 - 1,01
Viscosité dynamique à 20°C	39 - 19 cP
Viscosité cinématique à 20°C	29 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité cinématique à 40°C	Pas pertinent*
Concentration	Pas pertinent*
pH	Pas pertinent*
Densité de vapeur à 20°C	Pas pertinent*
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20°C	Pas pertinent*
Solubilité dans l'eau à 20°C	Pas pertinent*
Propriété de solubilité	Non miscible
Température de décomposition	Pas pertinent*
Point de fusion/point de congélation	Pas pertinent*

<b>Inflammabilité</b>	
Point d'éclair	27°C
Inflammabilité (solide, gaz)	Pas pertinent*
Température d'auto-ignition	315°C
Limite d'inflammabilité inférieure	Non disponible
Limite d'inflammabilité supérieure	Non disponible
<b>Caractéristiques des particules</b>	
Diamètre équivalent médian	Non concerné

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit.

## 9.2. Autres informations

<b>Informations concernant les classes de danger physique</b>	
Propriétés explosives	Pas pertinent*
Propriétés comburantes	Pas pertinent*
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux	Pas pertinent*
Chaleur de combustion	Pas pertinent*
Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables	Pas pertinent*
<b>Autres caractéristiques de sécurité</b>	
Tension superficielle à 20°C	Pas pertinent*
Indice de réfraction	Pas pertinent*

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7.

### 10.2. Stabilité chimique

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

### 10.4. Conditions à éviter

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante

Choc et friction	Contact avec l'air	Échauffement	Lumière Solaire	Humidité
Non applicable	Non applicable	Risque d'inflammation	Eviter tout contact direct	Non applicable

### 10.5. Matières incompatibles

Acides	Eau	Matières comburantes	Matières combustibles	Autres
Eviter les acides forts	Non applicable	Eviter tout contact direct	Non applicable	Éviter les alcalins ou les bases fortes

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no1272/2008

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible.

#### Effets dangereux pour la santé

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition:

#### Ingestion (effets aigus)

-Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

-Corrosivité/irritabilité: L'ingestion d'une forte dose peut provoquer une irritation de la gorge, une douleur abdominale, des nausées et des vomissements.

#### Inhalation (effets aigus)

-Toxicité aiguë: Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.

-Corrosivité/irritabilité: Provoque une irritation des voies respiratoires, normalement réversible et est limitée aux voies respiratoires supérieures.

#### Contact avec la peau et les yeux (effets aigus)

-Contact avec la peau: Suite à un contact, provoque une inflammation cutanée.

-Contact avec les yeux: Produit des lésions oculaires après un contact.

#### Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction)

-Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

IARC: Solvant naphta aromatique léger (pétrole), < 0.1% EC 200-753-7 (3); Xylène (3).

-Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

-Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

#### Effets de sensibilisation

-Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

-Cutané: Le contact prolongé avec la peau peut entraîner des épisodes de dermatite allergique de contact.

### Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition

-Provoque une irritation des voies respiratoires, normalement réversible et est limitée aux voies respiratoires supérieures.

### Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée

-Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Effets nocifs pour la santé en cas d'ingestion de façon répétée, entraînant une dépression du système nerveux central et provoquant des maux de tête, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion, et en cas d'affection grave, une perte de connaissance.

-Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant, il présente des substances jugées dangereuses en cas d'exposition répétée. Pour plus d'informations, voir rubrique 3.

### Danger par Aspiration

-Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

### Autres informations

Pas pertinent.

### Information toxicologique spécifique des substances

Identification	Toxicité sévère		Genre
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	DL50 orale	12789 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	14112 mg/kg	Lapin
	CL50 inhalation	23,4 mg/L (4h)	Rat
Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (<0.1% O=C=N-R-N=C=O) CAS: 28182-81-2 EC: 931-274-8	DL50 orale	2660 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	>2000 mg/kg	
	CL50 inhalation	11 mg/L (ATEi)	
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753-7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	DL50 orale	2100 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	2000 mg/kg	Lapin
	CL50 inhalation	>20 mg/L	
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	DL50 orale	2100 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	1100 mg/kg	Rat
	CL50 inhalation	11 mg/L (ATEi)	
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	DL50 orale	8532 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	5100 mg/kg	Rat
	CL50 inhalation	30 mg/L (4 h)	Rat

### Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix)

	ATE mix	Composants de toxicité inconnue
Oral	>2000 mg/kg (Méthode de calcul)	Non concerné
Cutanée	3490,68 mg/kg (Méthode de calcul)	0%
Inhalation	13,84 mg/L (4h) (Méthode de calcul)	0%

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

## Autres informations

Pas pertinent.

## 12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité sévère

Identification	Concentration		Espèce	Genre
Hexaméthylène diisocyanate, oligomères (<0.1% O=C=N-R-N=C=O) CAS: 28182-81-2 EC: 931-274-8	CL50	Pas pertinent		
	CE50	Pas pertinent		
	CE50	1000 mg/L (72h)	Scenedesmus subspicatus	Algue
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	CL50	>10-100 (96h)		Poisson
	CE50	>10-100 (48h)		Crustacé
	CE50	>10-100 (72h)		Algue
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	CL50	Pas pertinent		
	CE50	Pas pertinent		
	CE50	675 mg/L (72h)	Scenedesmus subspicatus	Algue
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	CL50	161 mg/L (96h)	Pimephales promelas	Poisson
	CE50	481 mg/L (48h)	Daphnia sp.	Crustacé
	CE50	Pas pertinent		
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753- 7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	CL50	>1-10 (96h)		Poisson
	CE50	>1-10 (48h)		Crustacé
	CE50	>1-10 (72h)		Algue

#### Toxicité chronique

Identification	Concentration		Espèce	Genre
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	NOEC	1,3 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Poisson
	NOEC	1,17 mg/L	Ceriodaphnia dubia	Crustacé
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	NOEC	Pas pertinent		
	NOEC	23,2 mg/L	Daphnia magna	Crustacé
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	NOEC	47,5 mg/L	Pimephales promelas	Poisson
	NOEC	100 mg/L	Daphnia magna	Crustacé

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Informations spécifiques à la substance

Identification	Dégradabilité		Biodégradabilité	
	Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	DBO5	Pas pertinent	Concentration
	DCO	Pas pertinent	Période	28 jours
	DBO5/DCO	Pas pertinent	% Biodégradadé	88%

Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	DBO5	Pas pertinent	Concentration	Pas pertinent
	DCO	Pas pertinent	Période	5 jours
	DBO5/DCO	Pas pertinent	% Biodégradadé	84%
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	DBO5	Pas pertinent	Concentration	785 mg/L
	DCO	Pas pertinent	Période	8 jours
	DBO5/DCO	Pas pertinent	% Biodégradadé	100%
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753- 7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	DBO5	0,19g O2/g	Concentration	Pas pertinent
	DCO	0,44g O2/g	Période	Pas pertinent
	DBO5/DCO	0,43	% Biodégradadé	Pas pertinent

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Informations spécifiques à la substance

Identification	Potentiel de bioaccumulation	
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	FBC	9
	Log POW	2,77
	Potentiel	Bas
Acétate de n-butyle CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1	FBC	4
	Log POW	1,78
	Potentiel	Bas
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9	FBC	1
	Log POW	0,43
	Potentiel	Bas
Solvant naphta aromatique léger (pétrole), <0.1% EC 200-753- 7 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0	FBC	
	Log POW	4
	Potentiel	

### 12.4. Mobilité dans le sol

Identification	L'absorption/désorption		Volatilité	
Xylène CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	Koc	202	Henry	524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol
	Conclusion	Modéré	Sol sec	Oui
	Tension superficielle	Pas pertinent	Sol humide	Oui
Acetato de n-butilo CAS: 123-86-4 CE: 204-658-1	Koc	Pas pertinent	Henry	Pas pertinent
	Conclusion	Pas pertinent	Sol sec	Pas pertinent
	Tension superficielle	2,478E-2 N/m (25°C)	Sol humide	Pas pertinent

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT)/ des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB).

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

### 12.7 Autres effets néfastes

Non décrits.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Code	Description	Type de déchet (Règlement (UE) n°1357/2014)
08 01 11*	Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.	Dangereux

#### Type de déchets (Règlement (UE) n°1357/2014)

HP14 Écotoxique, HP3 Inflammable, HP5 Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration, HP6 Toxicité aiguë, HP13 Sensibilisant, HP4 Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires.

#### Gestion du déchet (élimination et évaluation)

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.


#### Dispositions se rapportant au traitement des déchets

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées. Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n°1357/2014.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT


### Transport terrestre des marchandises dangereuses

En application de l'ADR 2021 et RID 2021:

	14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1263
	14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES
	14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3
	Étiquettes	3
	14.4. Groupe d'emballage	III
	14.5. Dangereux pour l'environnement	Non
	14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	
	Dispositions spéciales	163, 367, 650
	Code de restriction en tunnels	D/E
	Propriétés physico-chimiques	Voir rubrique 9
	Quantités limitées	5L
	14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Pas pertinent


## Transport de marchandises dangereuses par mer

En application au IMDG 40-20:

	14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1263
	14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES
	14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3
	Étiquettes	3
	14.4. Groupe d'emballage	III
	14.5. Polluants marins	Non
	14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	
	Dispositions spéciales	163, 223, 955, 367
	Codes EmS	F-E, S-E
	Propriétés physico-chimiques	Voir rubrique 9
	Quantités limitées	5L
	Groupe de ségrégation	Pas pertinent
	14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Pas pertinent

## Transport de marchandises dangereuses par air

En application au IATA/ICAO 2022:

	14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1263
	14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES
	14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3
	Étiquettes	3
	14.4. Groupe d'emballage	III
	14.5. Dangereux pour l'environnement	Non
	14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	
	Propriétés physico-chimiques	Voir rubrique 9
	14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	Pas pertinent

## 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH): Pas pertinent.

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent.

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone: Pas pertinent.

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent.

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux: Pas pertinent.

### Seveso III

Section	Description	Des exigences relatives au seuil bas	Des exigences relatives au seuil haut
P5c	LIQUIDES INFLAMMABLES	5000	50000



## **Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...)**

Ne peuvent être utilisés:

-dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers.

-dans des farces et attrapes.

-dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant.

## **Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

## **Autres législations**

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n°2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Ordonnance n°20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N°2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES.RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19.

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement.

2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

3.-Nomenclature des installations classées, v50bis – Février 2021.

4.-Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS).

## **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

## **16. AUTRES INFORMATIONS**

### **Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N°1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION).

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque**  
RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION.

### **Textes des phrases législatives dans la rubrique 2**

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral).

H332: Nocif par inhalation.

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

### **Textes des phrases législatives dans la rubrique 3**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3.

### **Règlement n°1272/2008 (CLP)**

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.

Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.

Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.

Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral).

STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### **Procédé de classement**

Skin Sens. 1: Méthode de calcul.

STOT SE 3: Méthode de calcul.

Skin Irrit. 2: Méthode de calcul.

Aquatic Chronic 3: Méthode de calcul.

STOT RE 2: Méthode de calcul.

Acute Tox. 4: Méthode de calcul.

Flam. Liq. 3: Méthode de calcul (2.6.4.3.).

Eye Irrit. 2: Méthode de calcul.

### Conseils relatifs à la formation

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

### Sources de documentation principale

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

### Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.

IATA: Association internationale du transport aérien.

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.

DCO: Demande chimique en oxygène.

DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours.

FBC: Facteur de bioconcentration.

DL50: Dose létale 50.

CL50: Concentration létale 50.

CE50: Concentration effective 50.

Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau.

UFI: identifiant unique de formulation.

IARC: Centre international de recherche sur le cancer.

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.