

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Catalizador UHS express para aparejo 1L
CÓDIGO	020023
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Catalizador formulado a base de Poliisocianato Alifático no amarilleante que se distingue por su estabilidad del tono y resistencia a la intemperie.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Viscosidad de suministro a 20°C	11 – 15 seg. F4
Densidad 20°C (g/cc)	0,98 ± 0,03
V.O.C. (g/l)	542
Punto de inflamación	26°C. Método: copa cerrada.
Contenido en agua	< 0,05%
Tipo de producto	Catalizador/Endurecedor
Color	Transparente e incoloro

4. COMPOSICIÓN

Naturaleza	Poliisocianato alifático
------------	--------------------------

5. UTILIZACIÓN

- Como orientación, puede ser empleado a temperaturas < 15°C.
- Cerrar bien los envases una vez se hayan utilizado para evitar entradas de aire y acelere una reacción que acabará con el producto en malas condiciones para su uso.

6. ALMACENAJE Y SEGURIDAD

- Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30°C.
- Duración en el envase: Al menos 1 año desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con el departamento técnico.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoríol / Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com



- Los envases no deben almacenarse a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura. Preservar de las heladas.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.