

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	UHS Durcisseur pour apprêt express 1L
RÉFÉRENCE	020023
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. APPLICATION

Catalyseur non-jaunissant formulé à base de pollisocyanate alifatique qui ressorte pour la stabilité de la teinte et résistance à l'extérieur.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité d'approvisionnement à 20°C	11 - 15 sec. F4
Densité 20°C (g/cc)	0,98 ± 0,03
V.O.C. (g/l)	542
Point d'inflammation	26°C. Méthode: verre fermé.
Contenu en eau	< 0,05%
Type de produit	Catalyseur/durcisseur
Couleur	Transparent et incolore

4. COMPOSITION

Nature	pollisocyanate alifatique
--------	---------------------------

5. UTILISATION

- Comme orientation, il peut être utilisé à températures < 15°C.
- Fermer les récipients une fois utilisés à la fin d'éviter que l'air arrive et accélère le processus qui peuvent faire que le produit soit en conditions non-désirées.

6. STOCKAGE

- Maintenir à l'intérieur dans un endroit frais et bien ventilé, en évitant l'exposition solaire directe. Température entre 5 et 30°C.

- Duration du récipient : Au moins 1 an depuis sa fabrication. Après ce temps consulter avec le département technique.
- Les récipients ne doivent être stockés à l'extérieur. Ne pas soumettre à grandes variations de température. Préserver des gelées.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.