

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	Rouleau de film HDPE bleu
RÉFÉRENCE	040217 (4mx300m) 040218 (6mx150m)

2. DESCRIPTION

Le film de masquage HDPE est un film d'haute performance avec une bonne résistance à haute température est approprié pour les travaux de grandes surfaces. Il est flexible et avec un traitement Corona et une adhérence statique.

- Parfaite adhérence à la surface.
- Flexible, s'adapte à la forme de la voiture et sans se déchirer.
- Transparent, peut être coupé dans la taille exacte
- Support traité pour une bonne adhérence de la peinture.
- Haute résistance à la température jusqu'à 110 ° C
- Résistant à l'eau même avec une peinture à base d'eau.

3. INFORMATION TECHNIQUE

Material	Polythylène
Color	Bleu
Statique	Adhérence électrostatique
Mesures	040217 4mx300m 040218 6mx150m
Épaisseur	040217 8 micres 040218 9 micres
Corona Traitement	44 Dine
Temperature	+10°C – 106 °C (cabine de peinture)

4. INDICATIONS SUR LE STOCKAGE ET L'APPLICATION

• Suggestions d'application

Masquage adapté aux voitures, camions, bus, bateaux, etc.

Ne jamais utiliser sur une surface mouillée.

Distributeur également disponible, facile à utiliser pour une seule personne.

• Stockage

Conserver dans des conditions normales de 21 °C (70 °F) dans son emballage d'origine.

Pour des résultats optimaux, le produit doit être utilisé dans les 12 mois suivants à la date de fabrication.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.