

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	BOSSAUTO 80° Fita adesiva para mascaramento
CÓDIGO	040015 (18mm X 45 m) 040016 (24mm X 45 m) 040017 (36mm X 45 m) 040018 (48mm X 45 m) 040027 (29mm X 45 m)

2. DESCRIÇÃO

Fita adesiva indicada para pintura em construção, indústria e aplicações automotivas, principalmente em carroçaria em temperaturas de até 80°C.

3. INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALORES	TOLERÂNCIA	MÉTODO
Peso total	g/m ²	92	± 8%	ISO 536
Espessura total	µm	125	± 10%	AFERA 5006
Força de tração MD	N/cm	>28		AFERA 5004
Alongamento MD na ruptura	%	>8		AFERA 5004
Adesão a placas de aço	N/cm	>2		AFERA 5001
Resistência à temperatura	80°C (60 min), 90°C (30 min)			

4. AREAS DE APLICAÇÃO

- Carroçaria
- Construção

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Múltiplas superfícies
- Uso interior
- Não deixa resíduos
- Todos os tipos de pinturas
- Resistência à temperatura: 80°C

6. TERMOS E CONDIÇÕES DE RESPONSABILIDADE

Verifique se a superfície em que deseja colocar a fita está limpa, seca e sem óleo ou aceite e poeira. Recomenda-se não aplicar a fita em temperaturas abaixo de 10 ° C. Com uma temperatura de armazenamento abaixo de 10 ° C, é sempre recomendado recondicionar a temperatura da fita para a temperatura ambiente (15 ° C - 25 ° C) antes de usar. Prazo de validade a partir da data de

fabricação: (sem amarelecimento e <10% de perda no rendimento a 23 ° C, 50% de umidade) é considerado 12 meses para rolos cortados e 6 para rolos jumbo.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.