

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT Ruban américaine adhésif, 50 mm x 50 m
RÉFÉRENCE 040040 (argenté)
040112 (noir)

2. DESCRIPTION

Ruban adhésif maillé, recouvert de polyéthylène et adhésif en caoutchouc naturel pour applications multiples. Bonne longévité, s'adapte aux surfaces irrégulières. Flexible et résistant à l'eau.

3. ADHÉSIF

- Caoutchouc naturel avec résine synthétique.
- Agents stabilisateurs UV.
- Couleur : Blanc.

4. PROTECTEUR

- Imperméable, (LDPE) tissu laminé (65% polyester + 35% coton).
- P/C tissu (maille 80).

5. APPLICATIONS

- Pour sceller et pour des applications d'isolement.
- Fermeture de trous, réparations et masquage.
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Emballage, tenue et regroupement.

- **Température d'application :**

Entre + 15°C et + 30°C sur les surfaces propres de poussière et de graisse.

Afin d'obtenir la meilleure adhérence, l'adhésif sensible à la pression doit être appliqué en exerçant une pression maximale.

L'adhésif obtiendra le résultat après une période de connexion 24 heures à 23°C.

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale	300+-10 um
Résistance à la traction	16,5
Allongement à la rupture	11,5%
180° adhérence à l'acier inoxydable	1000
Plage de température	15°C -> 50°C

7. STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Dans une zone appropriée, sec, bien ventilé, de préférence à une température comprise entre 10°C à 30°C.

Dans ces conditions, le produit peut être conservé en bon état pendant au moins un an.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.