

## SCHEMA TECNICA

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

**NOME DEL PRODOTTO** Nastro americano, 50 mm x 50 m  
**CODE** 040040 (argento)  
040112 (nero)

### 2. DESCRIZIONE

Nastro adesivo a maglia ricoperto di polietilene e adesivo di caucciù naturale che trova applicazione in molteplici campi. Duraturo e adattabile a superfici irregolari. Flessibile e resistente all'acqua.

### 3. ADESIVO:

- Gomma naturale con resina sintetica
- Agenti stabilizzanti UV
- Colore: Bianca.

### 4. PROTEZIONE

- Tessuto laminato impermeabile in LDPE (65% poliestere + 35% cotone).
- Tessuto P / C (80 mesh).

### 5. APPLICAZIONE:

- Applicazioni di tenuta e isolamento.
- Chiusura, riparazione e mascheratura dei fori.
- Uso interno ed esterno.
- Imballaggio, conservazione e raggruppamento.

- **Temperatura di applicazione:**

Tra -5 ° C e + 35 ° C. La superficie deve essere pulita e priva di polvere e grasso.

Evitare di toccare la superficie adesiva esposta dei nastri per mantenere la piena prestazione dell'adesivo. L'adesivo sensibile alla pressione deve essere applicato con una pressione massima per raggiungere il livello di pressione massima.

Il livello di prestazione indicato verrà raggiunto dopo un periodo di incollaggio di 24 ORE a 23 ° C.

### 6. DETTAGLI TECNICI

Spessore totale	300±10µm
Resistenza alla trazione (KG / 25mm)	16.5
Allungamento a rottura	11.5%
Adesione a buccia 180° su acciaio inossidabile (GR / 25mm)	1000
Intervallo di temperatura	-15°C->50°C

## **7. CONSERVAZIONE E DURATA**

---

Può e asciugare in un'area ben ventilata, preferibilmente a una temperatura compresa tra 10 ° C e 30 ° C.

Conservato in queste condizioni, la durata di conservazione sarà di almeno 6 mesi.

La informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.