

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b> | Cinta papel de arroz verde   |
| <b>CÓDIGO</b>              | 040056 (19 mm x 50 m)<br>040057 (28 mm x 50 m)<br>040058 (38 mm x 50 m)<br>040059 (50 mm x 50 m) |

## 2. CARACTERÍSTICAS

La cinta de papel de arroz verde Bossauto es un producto técnico y profesional de muy alta calidad. Está uniformemente cubierta por un adhesivo acrílico. Esta puede usarse para el enmascaramiento de aplicaciones generales. La cinta puede ser aplicada sobre la mayoría de superficies con las que se trabaja en la reparación de carrocerías. También puede aplicarse sobre bordes afilados. La cinta es resistente a los rayos ultravioletas y no dejan ningún residuo en la mayoría de superficies siempre que se eliminen de la superficie durante los primeros 2 meses después de la aplicación.

## 3. INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Apoyo                        | 61 g/m2 papel crepé saturado verde impermeable |
| Adhesivo                     | Base agua                                      |
| Espesor total                | 0.120 mm                                       |
| Adhesión al acero            | 4.1N/25mm                                      |
| Resistencia a la tracción MD | 68N/25mm                                       |
| Elongación a la rotura       | 8%   |
| Temperatura de resistencia   | 90°C   |
| Tack – Adhesión al tacto     | 20#-25#  |

## 4. APLICACIONES

Especialmente diseñada para cabinas, infrarrojos y todo tipo de bricolaje, esencial en la aplicación con cualquier pintura profesional, ya sea base agua o disolvente, resultando una línea divisoria muy fina. Flexible y fácil de curvar.

## 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bordes de sellado y perfilación excelentes.
- Para uso en interior y exterior.
- Todo tipo de pinturas.
- No deja residuo.
- Resistente al agua.
- Ideal para enmascarados dobles.

## **6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD**

---

Esta cinta debe almacenarse en un lugar seco, protegida de la exposición directa de la luz solar y de las heladas. Las temperaturas de almacenaje deben ser lo más próximas posibles a la temperatura ambiente. Se recomienda un rango de temperatura de 15°C a 25°C con una humedad relativa máxima del 60%. Asegurarse que la superficie donde se va a colocar la cinta está limpia, seca y libre de polvo y aceites. Se recomienda no aplicar la cinta a temperaturas más bajas de 10°C y reacondicionar la temperatura de la cinta a temperatura ambiente (15°C a 25°C) antes de ser usada.

La vida útil desde la fecha de fabricación: (no amarillea y < 10% de pérdida de rendimiento a 23°C, 50% de humedad) se considera de 12 meses.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.