

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

| | |
|--------------------------|--|
| NOME DEL PRODOTTO | Nastro di carta di riso verde |
| RIFERIMENTO | 040056 (19 mm x 50 m) 040057 (28 mm x 50 m) 040058 (38 mm x 50 m) 040059 (50 mm x 50 m) |

2. CARATTERISTICHE

Il nastro di carta di riso verde di Bossauto è un prodotto tecnico e professionale di alta qualità. È coperto uniformemente da un adesivo acrilico. Questo può essere utilizzato per mascherare applicazioni generali. Il nastro può essere applicato sulla maggior parte delle superfici utilizzate per la riparazione di corpi. Può anche essere applicato su bordi taglienti. Il nastro è resistente ai raggi ultravioletti e non lascia residui sulla maggior parte delle superfici finché vengono rimossi dalla superficie durante i primi 2 mesi dopo l'applicazione.

3. DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|---|
| Supporto | 61 g/m2 Carta impermeabile verde crepe saturato |
| Adesivo | Base d'acqua |
| Spessore totale | 0.120 mm |
| Aderenza all'acciaio | 4.1N/25mm |
| Forza di trazione MD | 68N/25mm |
| Allungamento alla rottura | 8% |
| Temperatura di resistenza | 90°C |
| Tack - Adesione al tatto | 20#-25# |

4. APPLICAZIONI

Specialmente progettato per cabine, infrarossi e tutti i tipi di fai da te, essenziali nell'applicazione con qualsiasi pittura professionale, sia acqua che solvente, con conseguente una linea di separazione molto fine. Flessibile e facile da piegare.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ottimi bordi di tenuta e profilatura
- Per uso interno ed esterno
- Tutti i tipi di pitture
- Non lascia residui
- Resistente all'acqua
- Ideale per maschere doppie

4. TERMINI E CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ

Questo nastro dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto, protetto da esposizione diretta alla luce solare e al gelo. Le temperature di stoccaggio dovrebbero essere il più vicino possibile alla temperatura ambiente. Si raccomanda una temperatura di temperatura compresa tra 15 ° C e 25 ° C con un'umidità relativa massima del 60%. Assicurarsi che la superficie in cui deve essere collocato il nastro sia pulita, asciutta e priva di polvere e oli. Si raccomanda di non applicare il nastro a temperature inferiori a 10 ° C e di ricondizionare la temperatura del nastro a temperatura ambiente (15 ° C a 25 ° C) prima di essere utilizzati.

La durata di conservazione dalla data di fabbricazione è considerata come 12 mesi (non ingiallimento e meno della resa del 10% a 23 ° C, umidità del 50%).

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.