

SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	Rotolo film HDPE trasparente
RIFERIMENTO	040200 (4 m x 150 m) 040202 (4 m x 300 m)

2. DESCRIZIONE

Il rotolo di film HDPE trasparente è un film speciale in polietilene con multistrato ad alta densità, con ottima adesione alla vernice grazie alla sua proprietà elettrostatica, che è stato sviluppato per lavori di verniciatura di veicoli.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Proprietà	Unità di misura	Valore	Metodi di misurazione
Densità	g/cm ³	0.95	Seguimiento
Spessore	µm	8 micras	Seguimiento
Direzione della macchina di resistenza alla trazione	N/mm ²	70	Seguimiento
Resistenza alla trazione in direzione trasversale	N/mm ²	28	Seguimiento
Allungamento in direzione della macchina di rottura	%	422	Seguimiento
Allungamento alla rottura in direzione trasversale	%	893	Seguimiento
Resistenza allo strappo	g/µm	3.45	Seguimiento
Dimensione e design	Secondo ordine		
Temperatura di stabilità	°C	105	

4. CONSERVAZIONE E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Tempo di conservazione	12 mesi dalla data di consegna
Temperatura di conservazione	+ 20°C / ± 10°C
RH	30-90%
Conservazione	Conservare in una stanza chiusa
Esposizione ai raggi UV	Evitare

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.