

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	Bobina film HDPE azul
CÓDIGO	040217 (4mx300m) 040218 (6mx150m)

2. DESCRIPCIÓN

Este film de enmascarado de alta prestación, y resistencia a altas temperaturas es apropiado para uso en grandes áreas. Es flexible, con tratamiento de corona y tiene tratamiento electrostático para mejor adhesión a pintura.

- Adhesión inmediata a la superficie.
- Flexible. Se adapta a la forma del coche sin rasgarse.
- Transparente. Puede ser cortado a la medida exacta.
- Soporte con tratamiento para una buena adhesión a la pintura.
- Resistencia a alta temperatura (110°C)
- Resistente al agua incluso con pintura base de agua

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Polietano
Color	Azul
Estática	Adherencia estática
Medidas	040217 4mx300m 040218 6mx150m
Grosor	040217 8 micras 040218 9 micras
Tratamiento Corona	44 Din
Temperatura	+10°C - 106 °C (Cabina pintura)

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN Y ALMACENAJE

• Sugerencias aplicación

Enmascaramiento adecuado para automóviles, camiones, autobuses, barcos, etc.
Nunca usar sobre superficie mojada.
Dispensador también disponible, de uso fácil para una sola persona.

• Almacenamiento

Almacenar en condiciones normales de 21 °C (70 °F) en su embalaje original.
Para obtener unos óptimos resultados, el producto debe ser usado en los siguientes 12 meses de su fecha de fabricación.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.