

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

<b>NOME DO PRODUTO</b>	Bobina film HDPE azul
<b>CÓDIGO</b>	040217 (4mx300m) 040218 (6mx150m)

## 2. DESCRIÇÃO

Este filme de mascaramento com alto desempenho e resistência a altas temperaturas é apropriado para uso em grandes áreas. É flexível, com tratamento de coroa e tem eletrostática para melhor aderência à pintura.

- Adesão imediata à superfície.
- Flexível. Adapta-se ao formato do carro sem rasgar.
- Transparente. Pode ser cortado no tamanho exato.
- Suporte com tratamento para boa aderência à tinta.
- Resistência a altas temperaturas (110°C)
- Resistente à água, mesmo com tinta à base de água

## 3. INFORMAÇÃO TÉCNICA

<b>Material</b>	Polietano
<b>Cor</b>	Azul
<b>Estático</b>	Adesão estática
<b>Medidas</b>	040217 4mx300m 040218 6mx150m
<b>Espessura</b>	040217 8 microns 040218 9 microns
<b>Tratamiento Corona</b>	44 Dinis
<b>Temperatura</b>	+10°C - 106 °C (Cabine de pintura)

## 4. APLICAÇÃO E INDICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

### • Sugestões de aplicativos

Máscara adequada para carros, caminhões, ônibus, barcos, etc.  
Nunca use em uma superfície molhada.  
Dispensador também disponível, fácil de usar para uma pessoa.

### • Armazenamento

Armazenar em condições normais de 21°C (70°F) em sua embalagem original.  
Para melhores resultados, o produto deve ser usado nos próximos 12 meses sua data de fabricação.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.