

SCHEMA DEI DATI **TECNICI**

Date di aggiornamento: 14/11/2023

Versione: 4

(**)Indica le modifiche rispetto alla versione precedente.

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

1.1 Identificatore del prodotto:

Altre forme di identificazione:

MASK & UP Nastro guarnizioni

100241 (10mm x 10m)

100242 (12mm x 10m)

100243 (15mm x 10m)

1.2 Informazioni sul fornitore della scheda dei dati tecnici: (Vedere il titolo della SDT).

1.3 Numero telefonico di emergenza: 93 860 49 23 (8:00 - 17:30).

SEZIONE 2. DESCRIZIONE

Nastro per guarnizioni da utilizzare su carrozzerie con pretaglio. Il prodotto è costituito da un nastro di carta con adesivo a base di solvente in base alle caratteristiche attaccate, e una striscia di pellicola di poliestere flessibile di 190my, fissata su uno dei lati del nastro di carta.

Le caratteristiche del nastro di sollevamento di gomma li permettono di resistere a temperature fino a 120°C e non lascia residui una volta terminata l'applicazione.

SEZIONE 3. DATI TECNICI

Carta	Carta saturata resistente all'acqua 78 g / m ²
Adesivo	Gomma naturale
Colore	Marrone
Spessore totale	0.140mm
Forza di trazione	100 N/25mm
Adesione	5 N/25mm
Allungamento	8%
Temperatura di resistenza	120°C (30 min)

SEZIONE 4. CARATTERISTICHE DELL'APPLICAZIONE

- Striscia di plastica su nastro autoadesivo che facilita la mascheratura su parabrezza e vetri nuovi.
- Facile da mascherare negli angoli.
- Evita di spruzzare sulle gomme.
- Con pretaglio ogni 38mm per facilitare l'applicazione del prodotto.
- Impermeabile.
- Adatto per processi di essiccazione con lampade UV.

SEZIONE 5. CONSERVAZIONE

Evitare l'umidità, le fonti di calore e la luce estrema.

La temperatura di conservazione va da 15°C a 25°C massimo e un'umidità del 65%.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche iniziali per 12 mesi dalla spedizione.

Nota: si consiglia di testare il materiale in relazione alle applicazioni richieste. L'azienda si riserva il diritto di migliorare o apportare modifiche specifiche con alcune modifiche.

SEZIONE 6. PRESENTAZIONE

- Rotoli da 10 metri per 52 mm di larghezza in confezioni autoalimentate.
- 72 rotoli confezionati per scatola.

Le informazioni tecniche si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; tuttavia, poiché le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.