

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	MASK '&' UP 9+11 mm x 10 m
CÓDIGO	100249

2. DESCRIÇÃO

Fita de papel para utilização em carroçarias com pré-corte a cada 38 mm. O produto consiste em uma fita de papel com adesivo à base de solvente de acordo com as características, e um pedacinho de film de poliéster flexível de 190m e 9+11mm de largura, fixada em um dos laterais da fita de papel. As características da fita permitem resistir à temperaturas de até 120°C e não deixa resíduos após o término da aplicação.

3. VALORES DE FITA

TESTE	VALOR MÉDIO	UNIDADE DO MÉDIA	INTERVALO DE ACEITABILIDADE	MÉTODO DE ANÁLISE
Espessura · Total · Suporte	205 90		195/205 701/110	PSTC 33
Peso: · Total · Suporte · Adesivo	94 59 35	g/m ²	86/102 53/65 33/37	ISO 536
Aderência: · Aço · Suporte	4,8 2,7	N/25mm	2,5/ 7,25 1,5/4	PSTC 1
Perda de Adesão (50° 1kg)	15	Min.	>5	ICQ 10203
Resistência à tração	90	N/25mm	70/112,5	PSTC 31
Longitude rasgado %	8	%	5/11	PSTC 31
RBT	1	cm	0/3	PSTC 6
Temperatura de resistência 60min: 120°C				

4. APLICAÇÃO

- Tira plástica em fita autoadesiva que facilita o mascaramento em novos pára-brisas e janelas.
- Fácil de mascarar nos cantos.
- Evite borrifar nas borrachas.
- Com pré-corte a cada 38mm para facilitar a aplicação do produto.

5. CONSERVAÇÃO

Evite umidade e luminosidade extrema.

O produto mantém as suas características iniciais por 12 meses a partir do envio.

Nota: Recomendamos testar o material em relação às aplicações necessárias. A empresa reserva-se ao direito de melhorar ou fazer alterações específicas com algumas modificações.

6. APRESENTAÇÃO

Rolos de 10 metros em recipiente auto-dispensável.

72 rolos embalados por caixa.

Pré-corte a cada 38 mm.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.