

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	LINE Mousse de masquage 25 m, 30 mm x 9 mm
RÉFÉRENCE	106644

2. DESCRIPTION

Rouleau de mousse adhésive thermofusible de 25 mètres (5 bandes de 5 mètres). Mandrin en carton siliconé pour une utilisation complète du produit. Présenté dans une boîte distributrice.

Le coupe-froid LINE est spécialement conçu pour masquer les pièces qui ne doivent pas être peintes dans leur intégralité ou qui sont difficiles d'accès. Sa forme lisse et sa finition parfaite permettent au bord produit lors du processus de peinture ou de vernissage d'être pratiquement imperceptible, facilitant une meilleure finition et améliorant la qualité du processus. Compte tenu de sa largeur extraordinaire, il permet de masquer de grandes surfaces qui ne peuvent pas être couvertes par des coupe-froid traditionnels tels que les hayons et les boîtes de moteur, empêchant la peinture d'entrer dans des endroits indésirables. La mousse permet une découpe facile à la taille et à la longueur désirées et garantit une isolation correcte, tandis que l'adhésif assure une utilisation satisfaisante en ne laissant aucun type de résidu une fois utilisé.

3. APPLICATIONS

A. Mousse

- Caractéristiques**

RÉSULTAT	UNITÉ	NORMATIVE	SPECIFICACION
Densité	kg/m ³	UNE-EN ISO 845	28+-2 29,30
Dureté	KPa	UNE-EN ISO 33861	4,5+-0,5 4,08
Def.Rémanet	%	UNE-EN ISO 1586-A	<5 4,90
Résistant à la traction	KPa	DIN 53571	>150 228

B. Adhésif

DESCRIPTION: Adhésif thermofusible – Il se fond avec la chaleur.

COULEUR/BASE: Transparent/Bloc de polymère.

ODEUR: Sans odeur à température ambiante.

C. Constantes physiques du produit (viscosité)

Température maximale <35°C

TEMPERATURE	VISCOSITÉ
180°C	8000+-1000 mPas
170°C	11000+-1500 mPas

D. Résistance chimique (*)

- Eau: Excellente
- Acides et base: Bon
- Graisses et huiles: Bon
- Aliphatiques: Pauvre
- D. Aromatiques: Pauvre
- D. Alcools: Bon

4. STOCKAGE

Il est recommandé stocker le produit dans des zones avec températures inférieures à 35°C et une ventilation normal. Éviter conserver le produit stocké plus de vingt-quatre mois. Effectuer une bonne rotation du stock pour un obtenir un optimale résultat.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.