

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO 3 LINE Cordolo spugnoso Bossauto 30 m (6x5 m)
RIFERIMENTO 106652

2. DESCRIZIONE

Rotolo di schiuma ad alta densità, molto consistente e senza adesivi, di 30 metri (6 strisce di 5 metri) fabbricato con un design esclusivo che include 3 diametri diversi per una guida, un ancoraggio e un assorbimento perfetti dell'applicazione. Mandrino in cartone silconico per il pieno utilizzo del prodotto. Presentato in una scatola di dispenser.

A. DIAMETRI

8mm x 11mm
5mm x 5mm
3mm x 3mm

3. PROPRIETÀ

Il cordolo 3LINE è appositamente progettata per prevenire la spruzzatura di fondo e primer all'interno del veicolo. Il suo posizionamento tra la porta fornisce un sigillo completo tra le parti del veicolo (ad esempio, tra porte, porte e ribalta, ecc.). La sua applicazione è molto semplice grazie al suo formato esclusivo e brevettato, che consente di mascherare il veicolo senza la necessità di manipolare le parti su cui lavorare per il posizionamento. La sua forma liscia e il design perfetto facilitano una finitura migliore, migliorano notevolmente la qualità del processo e riducono i tempi di applicazione. La schiuma consente un facile taglio nelle dimensioni e lunghezza desiderate, garantendo un isolamento perfetto.

4. DATE DEL PRODOTTO

SCHIUMA				
CARATTERISTICHE				
RISULTATO	UNITÀ	REGOLA	SPECIFICHE	
Densità	Kg/m ³	UNE-EN ISO 845	28+-2	29,30
Durezza	kPa	UNE-EN ISO 33861	4,5+-0,5	4,08
Def. Resto	%	UNE-EN ISO 1586-A	<5	4,90
Resistenza alla trazione	Kpa	DIN 53571	>150	228

5. CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto in aree con temperature inferiori a 35 ° C e ventilazione normale. Evitare di conservare il prodotto per più di ventiquattro mesi. Effettuare una buona rotazione delle scorte per un risultato ottimale.

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.