

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	Boss Soft fine multifunzione 2 Kg.
CODE	070035

2. DESCRIZIONE

Boss Soft fino multifunzione è un mastice di poliestere multifunzionale che può essere applicato ottenendo perfetti risultati di aderenza su lamiere di acciaio, elettrozincate, galvanizzate o alluminio. Risalta per l'eccezionale levigato e la facilità con cui si applica, ottenuta grazie alla sua cremosità e alla struttura fina. Inoltre può essere usato sia come mastice di riempimento sia come mastice di finitura. Un altro highlight di questo filler è che può essere utilizzato nel settore nautico.

3. CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	Beige
Composizione dell'impasto	100 :1 a 3
Curing	Indurente P
Mescola la vita	4-5 minuti
Tempo di asciugatura a 20 ° C	Può essere carteggiato dopo 20 minuti
VOC	La CE limita il valore dei prodotti (cat. B / b): 250 g / l (2007). Il prodotto contiene fino a un massimo di 1 g / l VOC.

3.1. Condizioni di applicazione

Applicare a 10 ° C e umidità relativa dell'aria massima dell'80%.

3.2. Raccomandazioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Lucidare la superficie, rimuovere eventuali residui di vernice o di stampa che non siano in buone condizioni. Non è consigliabile applicare il materiale termoplastico o il prodotto che contiene acido. Mescolare sufficientemente Boss Soft Multifunction con l'indurente P. Staccare la regolazione di prodotti pericolosi. Boss Soft Fine Multifunction si considera un prodotto infiammabile, Xn Nocivo (contiene stirene), Xi irritante, Ossidante, contiene perossido di benzoile.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono trovate sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti