BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Masilla para plásticos 800 g
CÓDIGO 090014

2. DESCRIPCIÓN

La masilla para plásticos Bossauto es muy elástica, especialmente desarrollada para la reparación de las diferentes partes plásticas del coche. Excelente adherencia, alta elasticidad, rápido secado y fácil lijado.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris oscuro (aprox. RAL 7024)
Proporción de la mezcla	100:2
Catalizador	Catalizador (Peróxidos)
Vida de la mezcla	4-5 minutos
Tiempo de secado a 20ºC	La superficie podría ser lijada después de aprox. 20-30 minutos

Recomendaciones:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine los restos de pinturas antiguas que estén firmemente adheridos. No aplicar a pinturas termoplásticas o que contengan ácido. Mezclar bien la masilla plástica con el endurecedor. Aplicar dentro de los rangos de temperatura adecuada (no inferior a +10ºC de temperatura).

Calificación	VbF	Regulación de materiales peligrosos
Masilla de Bossauto	n/a	Xn nocivo, contiene estireno
Hardener P	n/a	Xi irritante, oxidante, contiene benzoil-peroxid

Todos los productos deben ser eliminados en relación con los reglamentos de la salud ambiental de las autoridades. Proteja su medio ambiente.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.