

# FICHE TÉCNIQUE

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Mastic pour plastiques 800 g
<b>RÉFÉRENCE</b>	090014

## 2. DESCRIPTION

Le mastic pour plastiques Bossauto est très élastique, spécialement développé pour la réparation des différents parts en plastique du véhicule. Adhérence excellente, haute élasticité, séchage rapide et ponçage facile.

## 3. CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES

Couleur	Gris foncé (aprox. RAL 7024)
Proportion du mélange	100:2
Catalyseur	Catalyseur (Peróxides)
Vie du mélange	4-5 minutes
Temps de séchage à 20°C	La surface pourrait être poncée après 20-30 min.

### Recommandations

La surface doit être propre, sèche et libre de graisses. Éliminez tous les restes de peintures vieilles qui soient adhères. N'appliquer à peintures thermoplastiques o qui contiennent acides. Mélanger bien le mastic plastique avec le durcisseur. Appliquer dans les rangs de température appropriés (pas inférieur à 10°C de température).

Destaqué	VbF	Régulation de produits dangereux
Bossauto mastic pour plastiques	n/a	Inflammable, Xn nocif, contient styrène.
Catalyseur	n/a	Xi irritant, oxydant, contient peroxide de benzoyl

Tous les produits doivent être éliminés par rapport aux règlements de santé environnementale des autorités. Protégez son environnement.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.