

## FICHE TÉCNIQUE

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Mastic SOFT FINE multifonctions 2 kg
<b>RÉFÉRENCE</b>	070035
<b>DISTRIBUTEUR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>ADRESSE</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>VILLE</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	+ 34 93 860 49 23
<b>FAX</b>	+34 93 871 23 36
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DESCRIPTION

Le mastic Boss Soft Fine est un mastic polyester fin multifonctionnel que peut être appliqué avec des résultats d'adhérence parfaits sur tôle d'acier, tôle électro zinguée, galvanisée ou d'aluminium. Se démarque par son excellent ponçage et sa facilité d'application, obtenue grâce à sa texture crémeuse et fine. Il peut être employé tant comme mastic de bouchage que comme mastic de finition. Une autre caractéristique à remarquer de ce mastic consiste en ce qu'elle peut être utilisée dans le secteur nautique.

### 3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Beige
Composition du mélange	100 :1 a 3
Durcisseur	Durcisseur P
Vie du mélange	4-5 minutes
Temps de séchage à 20°C	Peut être poncé après 20 minutes
VOC	EC limite la valeur des produits (cat. B/b) : 250 g/l (2007). Le produit contient jusqu'à un maximum de 1 g/l VOC.

#### 3.1. Conditions d'application

Appliquer à 10°C et maximum 80% d'humidité relative de l'air.

#### 3.2. Recommandations

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres des graisses.

Polir la surface, éliminer n'importe quel reste de peinture ou d'impression qui n'est pas dans bonnes des conditions. Pas recommandé d'appliquer thermoplastique ou le produit qui contient de l'acide. Mêler suffisamment Boss Soft Multifonction avec Durcisseur P. Détacher la réglementation des produits dangereux. Boss Soft Fine Multifonction se considère comme un produit inflammable, Xn Nocif (contient du styrène), Xi irritant, Oxydant, contient peroxyde de benzoyle.



**BOSSAUTO INNOVA, S.A.**  
Pol. Ind. Vallcristol C/ Thomas Edison 16,  
08430 La Roca del Vallés, Barcelona  
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336  
info@bossauto.com/ [www.bossauto.com](http://www.bossauto.com)



Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.