BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	NANO CERAMIC
CÓDIGO	100867
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Incrementa la fortaleza de pinturas brillantes y la protección contra la oxidación,rayos ultravioleta, lluvia ácida, resinas de árboles e insectos. Aplicable como tratamiento de protección para superficies pintadas y gelcoat. Nano Ceramic también elimina defectos de tamaño pequeño (hologramas) con su acción abrasiva. Aplicable con pulidora orbital o lijado al aire con un tampón de pulir de espuma suave y liso. Excelente para cualquier tipo de pintura y gelcoat. Usar un tampón blanco/negro de espuma para un acabado de alto brillo sin opacidades ni hologramas. Incrementa en un 40-50% la vida de la pintura. Reduce un 70-80% la acumulación de suciedad.

- Protección muy duradera
- Muy brillante
- Sin hologramas
- Bajo consumo
- No mancha los plásticos **(*)**
- Anti-polvo
- Absorbente de rayos ultravioleta

(*) Se recomienda no aplicar sobre plásticos porosos: efectuar previamente una prueba.

3. APLICACIÓN

Para todas las pinturas de automoción, incluidas las acrílicas, base agua, altos sólidos con bajo VOC, bicomponentes, componente único y productos OEM. Adecuado para pinturas cerámicas anti-arañazos y nuevos barnices base agua.

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
Fecha actualización: 08/02/2019

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

4. INDICACIONES

Para alcanzar mejores resultados, utilizar con pulidora o lijadora neumática.

1. Aplicar en pequeñas cantidades a la superficie a tratar. Pulir áreas pequeñas a la vez.
2. Pulir muy bien la superficie a media presión.
3. Reducir la presión permitiendo la acción de pulido.
4. Después de pulir, dejar que el producto se adhiera durante al menos 30-60 minutos.
5. Eliminar cualquier residuo con una toalla de microfibras seca.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
Fecha actualización: 08/02/2019