

## FICHA TÉCNICA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

---

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	SMOOTH Lubricante abrillantador
<b>CÓDIGO</b>	100836 (473ml) 100837 (3,8 L)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>POBLACIÓN</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DESCRIPCIÓN

---

SMOOTH es un lubricante que une el lavado y al encerado en uno. Elimina el polvo, las huellas, los bichos y más, restaurando el brillo de un acabado de exposición. También se utiliza para la aplicación de la plastilina (Body Clay). También se puede utilizar en vidrio y plástico. Se seca fácilmente y mejora la reflexión sobre materiales brillantes como las llantas cromadas y molduras. Es tan fácil de usar que puede trabajar un coche completo en menos de 10 minutos.

- **Contiene siliconas.**
- Lavado y encerado a la vez.
- Restaura el brillo de un acabado de exposición.
- Puede usarse en cristal y plástico.
- Mejora la reflexión sobre materiales brillantes.
- Múltiples aplicaciones: coche, barco, oficina, casa, etc.

### 3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

---

1. Sacudir bien. Utilizar sólo sobre pintura limpia y fría, fuera de la luz solar directa.
2. Aplicar SMOOTH en una sección al mismo tiempo.
3. Esparcir rápidamente el producto con una toalla de microfibras seca.
4. Luego secar con una toalla seca.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.