

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Blister repelente agua marino Aquapel
CÓDIGO	100901
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

Aquapel Marino es tratamiento repelente al agua especial para náutica. Controla el residuo de agua salada. Elimina o reduce las señales de agua dura.

3. PROPIEDADES

Aquapel Marino mejora notablemente la visibilidad en la lluvia por medio de una tecnología especializada en vidrio o cristal para náutica. Controla el residuo de agua salada. Elimina o reduce las señales de agua dura. Una vez aplicado el tratamiento de Aquapel al cristal exterior del barco, forma una reacción química y se integra al vidrio o cristal, a diferencia de otros productos que forman una cubierta temporal.

4. VENTAJAS

- Resistente al agua.
- Mejora notablemente la visibilidad en la lluvia; en el día y la noche.
- Repelente a la lluvia y otras condiciones adversas como la nieve.
- Facilita la limpieza de insectos, polvo, hielo y nieve.
- El tratamiento dura meses, 6 veces más que otros tratamientos para vidrio o cristal.

5. MODO DE EMPLEO

Paso 1: Limpiar. Limpie y seque el vidrio completamente.

Paso 2: Aplicar. Sostenga el aplicador entre el pulgar y los demás dedos, con la almohadilla hacia abajo y en contacto total con el parabrisas. Apriete juntando las alas del aplicador hasta que se escuche un chasquido y el líquido salga hacia la almohadilla. Úselo inmediatamente. Deslice la suave almohadilla del aplicador sobre el vidrio con movimientos hacia arriba y abajo y hacia los lados para cubrir todo el vidrio. Evite el contacto con las superficies pintadas. Quite el líquido de las superficies que no sea de vidrio con una toalla de papel seca.

Paso 3: Secar. Inmediatamente después de aplicar Aquapel a todo el parabrisas, limpie el vidrio con una toalla de papel limpia y seca. Deseche el aplicador y la toalla de papel. No limpiar el vidrio inmediatamente puede ocasionar empañamiento, el cual deberá eliminarse puliendo con una toalla de papel limpia y seca.

Nota importante:

- Un aplicador de un solo uso sirve para tratar un parabrisas o dos vidrios laterales.
- No permita que Aquapel seque al aire sobre el parabrisas.
- Cuando lo aplique a una superficie grande, aplique y seque la mitad de la superficie a la vez.

Condiciones de aplicación:

- No debe usarse a temperaturas menores de 10°C (50°F) o mayores de 32°C (90°F) o en condiciones excesivamente húmedas.
- Una vez aplicado, el tratamiento para vidrio Aquapel puede volverse a aplicar como sea necesario.
- Limpiarlo con limpiadores ordinarios para vidrio no afectará la durabilidad del producto.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA LA SALUD

A. Peligro

- Combustible, dañino o mortal si se traga.
- Irritante en contacto con la piel y los ojos.
- Dañino en caso de inhalación.

B. Recomendaciones

- Manténgalo alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
- No fume
- Use solamente con ventilación adecuada.
- El mal uso intencional debido a concentración e inhalación deliberadas de los contenidos puede ser dañino o mortal.
- Evite el contacto con la piel o los ojos.

7. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave cuidadosamente con agua.
- En caso de ingestión o irritación de la piel o los ojos, llame a un médico de inmediato.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.