

# FICHA TÉCNICA

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	DURADRY 34 x 40 cm verde
<b>CÓDIGO</b>	100756
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>POBLACIÓN</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

## 2. DESCRIPCIÓN

DuraDry es un paño desengrasante de alta calidad, único en el mercado y para usos múltiples, que le ofrece tres beneficios al mismo tiempo: está hecho al 100% de microfibra, posibilitando la limpieza y desengrase sin esfuerzo en cualquier superficie, desde cristal hasta metal; es rápido, minucioso y no deja trazas; tiene una extensa vida útil, incluso tras muchos lavados, el paño sigue manteniendo sus propiedades. Presentación en bolsa de 5 unidades.

## 3. PROPIEDADES

### 3.1. Información técnica

Material	Duralace
Color	Verde
Composición	96% fibras, 4% binder
Fibras	100% Microfibra - 55% PET/45% Nylon
Tamaño del paño	40 x 34cm
Peso	100g/m <sup>2</sup> (Test: TM 1150)

### A. Test de resistencia

Propiedades	Valores	Test
MD	TM 1178	370 N/1 ply
MD (mojado)	360 N/1 ply	TM 1190
CD	TM 1179	120 N/1 ply
CD (mojado)	100 N/1 ply	TM 1187
Espesor	2,2mm/4 plies	TM 1031
Capacidad de absorción	TM 1016	600%
Tiempo para hundirse	< 10s.	TM 1015
Capacidad de absorción aceite	600%	TM 2108
Tiempo para hundirse	< 6s.	TM 2107

### 3.2. Especificaciones

- Para un mejor resultado de secado: enjuagar y exprimir a fondo.
- 100x lavadora a 95°C. Puede lavarse hasta 365 veces a 90°C sin perder su capacidad de limpieza.
- Este producto ha obtenido diversas certificaciones, entre las cuales está la Certificación de contacto Alimentario directo (FCC) según las normas europeas EC 1935/2004, el certificado ISEGA nº 29111 U O9 y la certificación de actividad antibacteriana. También satisface los estándares de APPCC para una limpieza segura.
- La aprobación del FCC garantiza la no transferencia de sustancias nocivas o la no pigmentación cuando se usa el paño en condiciones aceitosas o de humedad.
- Está formado por fibras bb divisibles, seca de una vez, y está probado en acero inoxidable.



### 4. USO

- DuraDry rinde mejor si la primera vez se enjuaga con agua y luego se escurre.
- Asegúrese de enjuagar y escurrir el paño a menudo para obtener los mejores resultados.
- Después de lavar el paño a máquina, cuélguelo para su secado o póngalo en la secadora.



Las características mencionadas en esta ficha técnica pueden variar en función de las tolerancias en vigor.